

3004977 UK 6 N BU



Informacje o pozycji

[Strona domowa pozycji](#)[Akcesoria](#)**Dane techniczne**[Certyfikaty / aprobaty](#)[Klasyfikacja](#)[Wersja PDF](#)[Rysunki](#)[Pobierz](#)[Powrót do drzewa katalogu](#)[Powrót do listy](#)[Pokaż porównanie](#)[Dane techniczne](#)

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Kolor	niebieski
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0

Wym.

Szerokość	8,2 mm
długość	42,5 mm
wysokość NS 35/7,5	47 mm
wysokość NS 35/15	54,5 mm
wysokość NS 32	52 mm

Dane tech.

Maksymalny prąd obciążenia	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zabrudzenia	3
kategoria przepięciowa	III
grupa materiału izolacyjnego	I
Przyłącze według normy	IEC 60 947-7-1
Prąd znamionowy I _N	41 A
napięcie znamionowe U _N	800 V
Otw. ściana bocz.	ja

Dane przył.

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
---------------------------------------	---------------------

maksymalny przekrój przewodu sztywnego	10 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	6 mm ²
Przekrój przewodu AWG/kcmil min	24
Przekrój przewodu AWG/kcmil max	8
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,2 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,2 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min.	0,25 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks.	1,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem sztywnym, maks.	4 mm ²
maksymalny przekrój przewodu z wtykanym mostkiem elastycznym, maks.	4 mm ²
Rodzaj przyłącza	Złącza śrubowe
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A5
Gwint śrubowy	M4
Min. moment obrotowy dokręcania	1,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	1,8 Nm