

2961134 REL-MR- 60DC/21AU



Informacje o pozycji

[Strona domowa pozycji](#)[Produkty dodatkowe](#)

Dane techniczne

[Certyfikaty / aprobaty](#)[Klasyfikacja](#)[Wersja PDF](#)[Rysunki](#)[Pobierz](#)[Powrót do drzewa katalogu](#)[Powrót do listy](#)[Pokaż porównanie](#)[Dane techniczne](#)

Erregerseite

Znamionowe napięcie wejścia U_N	60 V DC
znamionowy prąd wejścia przy U_N	3 mA
czas zadziałania typowo	5 ms
typowy czas opadania	2,5 ms
Opór cewki	20500 Ω +/- 15 % (przy 20 °C)

Dane wyjścia

Wykonanie styku	Styk pojedynczy, 1 zestaw przełączny
Materiał styku	AgSnO, warstwa twardego złota
napięcie łączeniowe maksymalne	30 V AC
	36 V DC
napięcie łączeniowe minimalne	100 mV (przy 10 mA)
prąd załączalny maksymalny	50 mA
prąd załączalny minimalny	1 mA (przy 24 V)
maksymalny prąd długotrwały	50 mA
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	1,2 W (przy 24 V DC)
Wskazówka	w przypadku zniszczonej warstwy złota obowiązują następujące wart.
napięcie łączeniowe maksymalne	250 V AC
napięcie łączeniowe minimalne	5 V (przy 100 mA)
maksymalny prąd długotrwały	6 A
prąd załączalny minimalny	10 mA (dla 12 V)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	140 W (przy 24 V DC)
	20 W (przy 48 V DC)
	18 W (przy 60 V DC)
	23 W (przy 110 V DC)
	40 W (przy 220 V DC)
	1500 VA (przy 250 V AC)

Dane ogólne

Szerokość	5 mm
wysokość	28 mm
Głębokość	15 mm
Napięcie probiercze uzwojenie styki styczników	4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
rodzaj pracy	100 % ED
Trwałość mechaniczna	2 x 10 ⁷ cykli łączeniowych
Normy/Przepisy	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Stopień zabrudzenia	3
kategoria przebieciowa	III
Pozycja zabudowy	dowolny
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu

Dane przyłącza

Rodzaj przyłącza	Przyłącze wtykowe / lutowane
------------------	------------------------------