

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Listwy zaciskowe przepustowe, Rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Szerokość: 8,2 mm, Kolor: niebieski, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Właściwości produktu

- Duża przestrzeń przyłączeniowa umożliwia przyłączenie przewodów sztywnych i giętkich bez końcówek kablowych, większych nawet od przekrojów nominalnych
- Zwarta konstrukcja, oprócz oszczędności miejsca, gwarantuje wygodne okablowanie na minimalnej przestrzeni
- Optymalne prowadzenie wkrętaka dzięki zabezpieczonym szybom śrub
- Przyłącze wieloprzewodowe zapewnia maksymalną elastyczność i gęstość upakowania kabli
- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie
- Dławik wlotowy kabli umożliwia stosowanie przewodów z końcówką rurkową i kołnierzy z tworzywa sztucznego o przekrojach nominalnych



Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 pcs
GTIN	 4 017918 960421
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.01383 KGM
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Potencjały	1
Przekrój znamionowy	6 mm ²
Kolor	niebieski
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Zakres stosowania	Kolejnictwo

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Dane techniczne

Inf. ogólne

	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
	Inżynieria procesowa

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalny prąd obciążenia	57 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm ²)
Prąd znamionowy I _N	41 A
Napięcie znamionowe U _N	1000 V
Otw. ściana bocz.	tak

Wymiary

Szerokość	8,2 mm
szer. pokrywy	2,2 mm
Długość	47,7 mm
wysokość NS 35/7,5	47,5 mm
wysokość NS 35/15	55 mm

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
Przyłącze według normy	IEC 60 947-7-1
Wskazówka	Uwaga: w strefie pobierania można znaleźć informacje o atestacji produktów, przekroju przyłączy i wskazówki dotyczące do podłączania przewodów aluminiowych.
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	10 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	24
Przekrój przewodu AWG max.	8
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	10 mm ²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	24
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	8
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczu, min.	0,25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczu, maks.	6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,25 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	6 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,2 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,2 mm ²

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Dane techniczne

Dane przył.

2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, min.	0,25 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszcza, maks.	1,5 mm ²
Przylącze według normy	IEC/EN 60079-7
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	10 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	24
Przekrój przewodu AWG max.	8
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	6 mm ²
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A5
Gwint śruby	M4
Min. moment obrotowy dokręcania	1,5 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	1,8 Nm

Normy i przepisy

Przylącze według normy	CSA
	IEC 60 947-7-1
Klasa palności wg UL 94	V0

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141120
eCl@ss 4.1	27141120
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 5.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / LR / GL / IEC EE CB Scheme / DNV / EAC / EAC / RS / cULus Recognized

Aprobaty Ex

IECEx / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex

Wnioskowane aprobaty

Szczegóły aprobat

CSA 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	24-8	24-8
Prąd znamionowy IN	50 A	50 A
Napięcie znamionowe UN	600 V	600 V

UL Recognized 		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	24-8	24-8
Prąd znamionowy IN	50 A	50 A
Napięcie znamionowe UN	600 V	600 V

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Aprobaty

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
mm²/AWG/kcmil	0.2-6
Napięcie znamionowe UN	800 V

cUL Recognized 		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	24-8	24-8
Prąd znamionowy IN	50 A	50 A
Napięcie znamionowe UN	600 V	600 V

LR

GL

IECEE CB Scheme 	
mm²/AWG/kcmil	0.2-6
Napięcie znamionowe UN	800 V

DNV

EAC

EAC

RS

cULus Recognized 
--

Akcesoria

Akcesoria

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Gniazda wtyków pomiarowych

Adapter testowy - PAI-4-N GY - 3032871



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX BU - 3032729



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX OG - 3034455



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX YE - 3032745



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX RD - 3032732



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Adapter testowy - PAI-4-FIX GN - 3032758



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX BK - 3032774



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX GY - 3032790



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX VT - 3032761



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX BN - 3032787



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Adapter testowy - PAIS-4-FIX GY - 3032791



Adapter testowy, Kolor: szary

Adapter testowy - PAIS-4-FIX BK - 3032792



Adapter testowy, Kolor: czarny

Adapter testowy - PAIS-4-FIX RD - 3032793



Adapter testowy, Kolor: czerwone

Adapter testowy - PAI-4-FIX WH - 3032797



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 8,2 mm

Mostek redukcyjny

Mostek redukcyjny - RB UT 6-ST(2,5/4) - 3047264



Mostek redukcyjny, Wymiar rastra: 9,5 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Mostek redukcyjny - RB UT 6-(2,5/4) - 3047251



Mostek redukcyjny, Wymiar rastra: 9,5 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Mostek redukcyjny - RB 16-6 - 3047072



Mostek redukcyjny, Wymiar rastra: 6 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Mostek wtykowy

Mostek wtykowy - FBS 2-8 - 3030284



Mostek wtykowy, Wymiar rastra: 8,2 mm, Długość: 29,6 mm, Szerokość: 14,7 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Mostek wtykowy - FBS 3-8 - 3030297



Mostek wtykowy, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone

Mostek wtykowy - FBS 4-8 - 3030307



Mostek wtykowy, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: czerwone

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 5-8 - 3030310



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 5, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 6-8 - 3032470



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 6, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 10-8 - 3030323



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 2-8 - 3033808



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 3-8 - 3001597



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Mostek wtykany - FBSR 4-8 - 3000585



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 5-8 - 3033809



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 5, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 10-8 - 3001599



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 2-8 CT - 3033830



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Długość: 29,6 mm, Szerokość: 14,7 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: pomarańczowy

Mostek wtykany - FBS 3-8 CT - 3033831



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: pomarańczowy

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 4-8 CT - 3033832



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: pomarańczowy

Mostek wtykany - FBS 10-8 CT - 3033833



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 10, Kolor: pomarańczowy

Narzędzie do wkręcania

Wkrętak - SZS 1,0X4,0 VDE - 1205066



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Oprogramowanie do projektowania i opisywania

Oprogramowanie - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych.

Oprogramowanie - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń.

Oznaczniki złączy, bez opisu

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 8:UNBEDRUCKT - 1052002



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Ploter, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Oznacznik do zacisków - UC-TM 8 - 0818072



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Ploter, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Wielkość pola opisowego: 7,6 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 8 - 0828740



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Wielkość pola opisowego: 7,6 × 10,5 mm

Oznaczniki złączy, z opisem

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 8 CUS - 0825011



Taśma oznaczników ponacinana, Możliwość zamówienia po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Oznacznik do zacisków - UC-TM 8 CUS - 0824597



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Wielkość pola opisowego: 7,6 × 10,5 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 8 CUS - 0829616



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatraskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Wielkość pola opisowego: 7,6 × 10,5 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1052015



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: Ploter, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 491-500, Rodzaj montażu: Zatraskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - 1052028



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: Ploter, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 91-100, Rodzaj montażu: Zatraskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Oznacznik do zacisków - ZB 8,LGS:L1-N,PE - 1052413



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: Ploter, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, Rodzaj montażu: Zatraskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, Wielkość pola opisowego: 10,5 × 8,15 mm

Pisak

Pisak do oznaczników - X-PEN 0,35 - 0811228



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

Pokrywa zamykająca

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Pokrywa zamykająca - D-UT 2,5/10 - 3047028



Pokrywa zamykająca, Długość: 47,7 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 48,4 mm, Kolor: szary

Pokrywa zamykająca - D-UT 2,5/10 BU - 3047235



Pokrywa zamykająca, Długość: 48 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 48,4 mm, Kolor: niebieski

Płytki podziału sekcji

Przegroda rozdzielająca sekcje - ATP-UT - 3047167



Przegroda rozdzielająca sekcje, Długość: 50 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 48 mm, Kolor: szary

Płytki separacyjne

Płytki dystansowe - DP PS-8 - 3036741



Płytki dystansowe, Długość: 22,4 mm, Szerokość: 8,2 mm, Wysokość: 29 mm, Liczba biegunów: 1, Kolor: czerwone

Szyna nośna

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 7,5 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Szyna montażowa NS 35

Szyna montażowa - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Szyna montażowa NS 35

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Szyna nośna, bez otworów, Szerokość: 35 mm, Wysokość: 7,5 mm, Długość: 2000 mm, Kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Zaślepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 15 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



szyna nośna, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Szyna montażowa NS 35

Szyna montażowa - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Szyna montażowa NS 35

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Szyna nośna, materiał: aluminium, profilowane, nieperforowane 1,5 mm grubości, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość 2000 mm

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, grubość 1,5 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Zaślepka - NS 35/15 CAP - 1206573



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, grubość 2,3 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Tabliczka ostrzegawcza zadrukowana

Etykieta ostrzegawcza - WS UT 6 - 3047345



Tabliczka ostrzegawcza do typoszeregu UT

Uchwyt krańcowy

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35 - 3022218



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N - 0800886



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Wtyk zwierający

Wtyk zwierający - FBSRH 2-8 - 3033802



Wtyk zwierający, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Wtyk zwierający - FBSRH 3-8 - 3033803



Wtyk zwierający, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone

Wtyk zwierający - FBSRH 4-8 - 3033804



Wtyk zwierający, Wymiar rastra: 8,2 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: czerwone

Wtyki pomiarowe

Listwy zaciskowe przepustowe - UT 6 BU - 3044144

Akcesoria

Wtyczki probiercze - PS-8 - 3031005



Wtyczki probiercze, Kolor: czerwone

Wtyczki probiercze - PS-8/2,3MM RD - 3048564



Wtyczki probiercze, Kolor: czerwone

Rysunki

Schemat

