

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Właściwości produktu

✓ W przypadku zapotrzebowaniu na większą ilość można zamówić ekwiwalent artykułu pakowany po 25 sztuk (50 m)

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 017918 170868
GTIN	4017918170868
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,325 kg
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Wysokość	7,5 mm
Długość	2000 mm
Szerokość	35 mm

Informacje ogólne

Materiał	Stal
Powłoka	ocynkowana
Kolor	srebrny
Norma testów	wg EN 60715: 2001
Prąd znamionowy I_N	1920 A

Normy i przepisy

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Dane techniczne

Normy i przepisy

Norma testów	wg EN 60715: 2001
Przylącze według normy	IEC / EN

Rysunki

Rysunek
wymiarowy

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400602
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708