

Wtyk przełącznikowy - ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - 2826266

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wtykane złącza przełącznikowe odporne na wpływy zakłóceń po stronie sterowania, z włączonym na stałe przełącznikiem miniaturowym, styki (Au): małe moce, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 230 V AC

Właściwości produktu

- ✓ Stosowanie kart wyjść AC, tym samym prądów resztkowych AC
- ✓ Niewrażliwy na prądy zakłócenia
- ✓ Aplikacje z długimi przewodami sterującymi
- ✓ Duże napięcie odpadania przełącznika

Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
GTIN	 4 017918 077877
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.04152 KGM
Numer taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	20,8 mm
Wysokość	42,5 mm
Głębokość	112 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	230 V AC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,9 ... 1,1
Znamionowy prąd wejścia przy U_{IN}	18 mA
czas zadziałania typowo	10 ms
typowy czas opadania	8 ms
wskaźnik napięcia roboczego	tak

Wtyk przekaźnikowy - ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - 2826266

Dane techniczne

Dane wejściowe

Układ ochronny	mostek prostowniczy Mostek prostowniczy
	Ochrona przed przepięciami Warystor

Dane wyjścia

Wykonanie styku	Styk podwójny, 1 zestaw przełączny
Materiał styku	Au
napięcie łączeniowe maksymalne	30 V AC
	36 V DC
prąd załączalny maksymalny	0,2 A
maksymalny prąd długotrwały	0,5 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	5 W (przy 24 V DC)

Informacje ogólne

Trwałość mechaniczna	ok. 2×10^7 cykli łączeniowych
Normy/Przepisy	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Znamionowe napięcie udarowe / Izolacja	Izolacja podstawowa
Stopień zabrudzenia	2
kategoria przepięciowa	III
Pozycja zabudowy	dowolny

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371104
eCl@ss 4.1	27371104
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC000196

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515

Wtyk przekaźnikowy - ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 - 2826266

Klasyfikacje

UNSPSC

UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

© Phoenix Contact 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone
<http://www.phoenixcontact.com>