

dioda - QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Moduł diodowy szyn nośnych 12- 24 V DC/2x20 A lub 1x40 A. Nieprzerwana redundancja aż do odbiornika.

Właściwości produktu

- ✓ Giętki
- ✓ Wytrzymała konstrukcja
- ✓ Kompletna redundancja dla użytkownika



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 STK
GTIN	 4 046356 524766
GTIN	4046356524766
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,750 kg
Numer taryfy celnej	85049091
Kraj pochodzenia	Chiny

Dane techniczne

Wymiary

Szerokość	50 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	125 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji)
Wys. zastosowania	2000 m

dioda - QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157

Dane techniczne

Dane wejściowe

zakres napięć wejściowych	12 V DC ... 24 V DC
	12 V DC ... 24 V DC
zakres napięcia wejściowego	10 V DC ... 30 V DC
	10 V DC ... 30 V DC
Znamionowy prąd wejścia	2x 20 A (-25 °C ... 60 °C)
	1x 40 A (-25 °C ... 60 °C)
Maksymalny prąd wejściowy	2x 30 A (-25 °C ... 40 °C)
	1x 60 A (-25 °C ... 40 °C)
Znamionowy prąd wejścia	2x 20 A (-25 °C ... 60 °C)
	1x 40 A (-25 °C ... 60 °C)
Maksymalny prąd wejściowy	2x 30 A (-25 °C ... 40 °C)
	1x 60 A (-25 °C ... 40 °C)

Dane wyjściowe

Zakres nastaw napięcia wyjściowego (U_{Set})	12 V DC ... 24 V DC
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	40 A (zwiększenie obciążenia)
	20 A (redundancja)
Redukcja	60 °C ... 70 °C (2,5 % / K)
możliwość łączenia szeregowego	Nie
Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe	10 W ($I_{OUT} = 20$ A)

Informacje ogólne

waga netto	0,75 kg
sprawność	> 97 %
	> 97 %
Klasa ochrony	III
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	40000000 h
Pozycja zabudowy	szyna montażowa pozioma NS 35, EN 60715
Informacja montażowa	Możliwość łączenia rzędowego: poziomo 5 mm, obok elementów aktywnych 15 mm, pionowo 50 mm

dane podłączenia wejście

Rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	6 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	4 mm ²
Min. przekrój przewodu AWG	12
Maks. przekrój przewodu AWG	10
Długość usuwanej izolacji	7 mm
Gwint śruby	M3

dane podłączenia wyjście

dioda - QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157

Dane techniczne

dane podłączenia wyjście

Rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	16 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	16 mm ²
Min. przekrój przewodu AWG	10
Maks. przekrój przewodu AWG	6
Długość usuwanej izolacji	10 mm
Gwint śruby	M4


Normy i przepisy

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG
Udar	18 ms, 30 g, w każdym kierunku przestrzeni (według normy IEC 60068-2-27)
Przylącze według normy	CUL
Normy/Przepisy	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
normatywne bezpieczeństwo elektryczne	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Normatywne wyposażenie urządzeń elektronicznych w elektroniczne środki techniczne	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
normatywne niskie napięcie ochronne	IEC 60950-1 (SELV) i EN 60204-1 (PELV)
normatywna pewna separacja	DIN VDE 0100-410
normatywna ochrona przed prądem niebezpiecznym dla zdrowia, wymagania podstawowe w zakresie bezpiecznej separacji w elektrycznych środkach technicznych	EN 50178
świadczenia kwalifikacji UL	UL/C-UL Listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
Drgania (praca)	< 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (wg normy IEC 60068-2-6)
	15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap.	Zgodność z dyrektywą 2006/95/EG
ATEX	# II 3G Ex nA IIC T4 Gc
	KEMA 10 ATEX 0165X
IECEX	Ex nA IIC T4 Gc
	IECEX KEM 10.0091


Rysunki

dioda - QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157

Schemat blokowy



Schemat blokowy



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250311
eCl@ss 4.1	27250311
eCl@ss 5.0	27242213
eCl@ss 5.1	27242213
eCl@ss 6.0	27049005
eCl@ss 7.0	27049005
eCl@ss 8.0	27371010
eCl@ss 9.0	27371010

ETIM

ETIM 4.0	EC002540
ETIM 5.0	EC000683

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211502
UNSPSC 7.0901	39121004
UNSPSC 11	39121004
UNSPSC 12.01	39121004
UNSPSC 13.2	39121004

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / RINA / GL / NK / LR / DNV / ABS / EAC / EAC / BV / cULus Recognized / cULus Listed

Aprobaty Ex

IECEX / ATEX / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Szczegóły aprobat

dioda - QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157

Aprobaty

UL Recognized  <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 211944

UL Listed  <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 123528

cUL Recognized  <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 211944

cUL Listed  <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 123528

RINA <http://www.rina.org/en/index.aspx> ELE004715XG

GL <http://www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html> 60098-13 HH

NK <http://www.classnk.or.jp/hp/en> 14A002

mm ² /AWG/kcmil	10
Prąd znamionowy IN	63 A
Napięcie znamionowe UN	500 V

LR <http://www.lr.org/en> 14-20005

mm ² /AWG/kcmil	6
Prąd znamionowy IN	41 A
Napięcie znamionowe UN	500 V

DNV <http://exchange.dnv.com/tari/> E-13924

ABS <http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/> 15-GD1354693-PDA

EAC EAC-Zulassung

EAC 7500651.22.01.00242

dioda - QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - 2320157

Aprobaty

BV http://www.veristar.com/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_RIM 36077/A1 BV

cULus Recognized  <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

cULus Listed 

Akcesoria

Akcesoria

Adapter montażowy

Adapter montażowy - UWA 182/52 - 2938235



Uniwersalny adapter ścienny do montażu zasilacza na stałe w przypadku silnych wibracji. Zasilacz przykręca się bezpośrednio do powierzchni montażowej. Uniwersalny adapter ścienny mocuje się na górze / na dole.

Adapter montażowy - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196



Adapter montażowy QUINT-PS... Zasilacz prądowy na szynie S7-300

Adapter montażowy - UTA 107/30 - 2320089



Uniwersalny adapter szyny nośnej