

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Listwy zaciskowe przepustowe, Rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój: 0,08 mm² - 1,5 mm², AWG: 28 - 16, Szerokość: 4,2 mm, Kolor: niebieski, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Rysunek przedstawia wariant ST 1,5 w kolorze szarym

Właściwości produktu

- ✓ Przelotowy, podwójny otwór funkcyjny zapewnia możliwość szybkiego rozdziálu potencjałów i podłączenia akcesoriów kontrolnych
- ✓ Zwarta konstrukcja i przyłącze od przodu, oprócz oszczędności miejsca, zapewnia wygodne okablowanie na minimalnej przestrzeni
- ✓ Duża przestrzeń przyłączeniowa umożliwia stosowanie przewodów z końcówką rurkową i kołnierzy z tworzywa sztucznego o przekrojach nominalnych
- ✓ Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie



Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
GTIN	 4 017918 186630
GTIN	4017918186630
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,005 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych
------------	--

Inf. ogólne

Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Potencjały	1
Przekrój znamionowy	1,5 mm ²

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Dane techniczne

Inf. ogólne

Kolor	niebieski
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
	Inżynieria procesowa

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalny prąd obciążenia	17,5 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1,5 mm ²)
Prąd znamionowy I _N	17,5 A
Napięcie znamionowe U _N	500 V
Otw. ściana bocz.	tak
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Klasa palności materiałów do pojazdów szynowych (DIN 5510-2)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Metody badania płomieniem probierczym (DIN EN 60695-11-10)	V0
Pomiar indeksu tlenowego (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 klasa I	2
NF F16-101, NF F10-102 klasa F	2
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Wymiary

Szerokość	4,2 mm
szer. pokrywy	2,2 mm
Długość	48,5 mm
wysokość NS 35/7,5	36,5 mm
wysokość NS 35/15	44 mm

Dane przył.

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Dane techniczne

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	zaciski sprężynowe
Przyłącze według normy	IEC 60 947-7-1
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	28
Przekrój przewodu AWG max.	16
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,08 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	28
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	16
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	0,5 mm ²
Przyłącze według normy	IEC/EN 60079-7
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	28
Przekrój przewodu AWG max.	16
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,08 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²
Długość usuwanej izolacji	10 mm
sonda wzorcowa	A1

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	CSA
	IEC 60 947-7-1
Klasa palności wg UL 94	V0

Rysunki

Schemat



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
------------	----------

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / LR / BV / KR / NK / IECCEB Scheme / EAC / EAC / RS / DNV GL / cULus Recognized

Aprobaty Ex

IECEX / ATEX / EAC Ex

Szczegóły aprobat

CSA  13631		
	B	C
mm ² /AWG/kcmil	26-14	26-14
Prąd znamionowy IN	15 A	15 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Aprobaty

UL Recognized  <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 60425

	B	C
mm ² /AWG/kcmil	26-14	26-14
Prąd znamionowy IN	15 A	15 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung  40009031

mm ² /AWG/kcmil	1.5
Prąd znamionowy IN	17,5 A
Napięcie znamionowe UN	500 V

cUL Recognized  <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 60425

	B	C
mm ² /AWG/kcmil	26-14	26-14
Prąd znamionowy IN	15 A	15 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

LR <http://www.lr.org/en> 04/20034

BV 13403/B0 BV

KR HMB17372-EL002

NK 09 ME 140

IECEE CB Scheme  <http://www.iecee.org/> DE1-51360

mm ² /AWG/kcmil	1.5
Napięcie znamionowe UN	500 V

EAC EAC-Zulassung

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Aprobaty

EAC 7500651.22.01.00246

RS <http://www.rs-head.spb.ru/en/index.php> 11.04057.250

DNV GL <https://www.dnvgl.de/> E-13345 (E-9232)

cULus Recognized  <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Akcesoria

Akcesoria

Dokumentacja

Materiały montażowe - ST-IL - 3039900

Naklejka informacyjna do zacisku ST



Gniazda wtyków pomiarowych

Adapter testowy - PAI-4 - 3030925



Adapter pomiarowy 4 mm, do wszystkich złączek z podziałką 4,2 mm do 8,2 mm

Mostek wtykowy

Mostek wtykany - FBS 2-4 - 3030116



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 3-4 - 3030129



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 4-4 - 3030132



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 5-4 - 3030145



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 5, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 10-4 - 3030158



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 20-4 - 3030352



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 20, Kolor: czerwone

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 2-4 BU - 3030117



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 3-4 BU - 3030130



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 4-4 BU - 3030133



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 5-4 BU - 3030146



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 5, Kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 10-4 BU - 3036851



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 10, Kolor: niebieski

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 20-4 BU - 3030353



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 20, Kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 2-4 GY - 3030118



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: szary

Mostek wtykany - FBS 3-4 GY - 3030131



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: szary

Mostek wtykany - FBS 4-4 GY - 3030134



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: szary

Mostek wtykany - FBS 5-4 GY - 3030147



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 4,2 mm, Liczba biegunów: 5, Kolor: szary

Narzędzie do wkręcania

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Wkrętak - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



Urządzenie do wyzwiania, do zacisków ST, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,4 x 2,5 x 75 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Oznaczniki złączy, bez opisu

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 4 :UNBEDRUCKT - 0805001



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Ploter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 4,2 x 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UC-TM 4 - 0818111



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Ploter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 4 - 0828732



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 3,6 x 10,5 mm

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4:UNBEDRUCKT - 0808587



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Ploter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, Wielkość pola opisowego: 4,2 x 5,2 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 4 - 0818166



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Ploter, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 3,6 × 5,1 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TMF 4 - 0828742



Oznacznik do zacisków, mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, THERMOMARK PRIME, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 3,4 × 4,7 mm

Oznaczniki złączy, z opisem

Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym - WST 1,5 - 3030958



Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym, pasek, żółty, opisany, Rodzaj montażu: Wtykanie, Wielkość pola opisowego: 4,25 × 3,55 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 4 CUS - 0824951



Taśma oznaczników ponacinana, Możliwość zamówienia po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 4,2 × 10,5 mm

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0805739



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 91-100, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 4,2 × 10,5 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Taśma oznaczników ponacinana - ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0805807



Taśma oznaczników ponacinana, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 91-100, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 4,2 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UC-TM 4 CUS - 0824573



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 3,6 × 10,5 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TM 4 CUS - 0829588



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 3,6 × 10,5 mm

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4 CUS - 0825023



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, Możliwość zamówienia po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 4,2 × 5,2 mm

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808626



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 91-100, Rodzaj montażu: Zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, Wielkość pola opisowego: 4,2 × 5,2 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808820



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 91-100, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, Wielkość pola opisowego: 4,2 × 5,2 mm

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810818



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 2-20, 22-40, etc. do 82-100, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 4,15 mm

Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810850



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 4,15 mm

Oznacznik do zacisków - UC-TMF 4 CUS - 0824630



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 3,6 × 5,1 mm

Oznacznik do zacisków - UCT-TMF 4 CUS - 0829651



Oznacznik do zacisków, Możliwość zamówienia matami, biały, opis wg zamówienia klienta, Rodzaj montażu: Zatrząskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 4,2 mm, Wielkość pola opisowego: 3,4 × 4,7 mm

Pokrywa zamykająca

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Pokrywa zamykająca - D-ST 2,5 - 3030417



Pokrywa zamykająca, Długość: 48,6 mm, Szerokość: 2,2 mm, Wysokość: 29,1 mm, Kolor: szary

Pokrywa zamykająca - D-ST 2,5-0,8 OG - 3030511



Pokrywa zamykająca, Długość: 48,6 mm, Szerokość: 0,8 mm, Wysokość: 29 mm, Kolor: pomarańczowy

Płytki podziału sekcji

Przegroda rozdzielająca sekcje - ATP-ST 4 - 3030721



Przegroda rozdzielająca sekcje, Długość: 59,8 mm, Szerokość: 2 mm, Wysokość: 39 mm, Kolor: szary

Płytki separacyjne

Płytki dystansowe - DP PS-4 - 3036712



Płytki dystansowe, Długość: 22,4 mm, Szerokość: 4,2 mm, Wysokość: 29 mm, Liczba biegunów: 1, Kolor: czerwone

Szyna nośna

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 7,5 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Szyna montażowa NS 35

Szyna montażowa - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Szyna montażowa NS 35

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Szyna nośna, bez otworów, Szerokość: 35 mm, Wysokość: 7,5 mm, Długość: 2000 mm, Kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Zaślepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 15 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



szyna nośna, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Szyna montażowa NS 35

Szyna montażowa - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Szyna montażowa NS 35

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Szyna nośna, materiał: aluminium, profilowane, nieperforowane 1,5 mm grubości, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość 2000 mm

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, grubość 1,5 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Zaślepka - NS 35/15 CAP - 1206573



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, grubość 2,3 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Tuleja izolacyjna

Tulejka izolująca - MPS-IH WH - 0201663



Tulejka izolująca, Kolor: biały

Tulejka izolująca - MPS-IH RD - 0201676



Tulejka izolująca, Kolor: czerwone

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Tulejka izolująca - MPS-IH BU - 0201689



Tulejka izolująca, Kolor: niebieski

Tulejka izolująca - MPS-IH YE - 0201692



Tulejka izolująca, Kolor: żółty

Tulejka izolująca - MPS-IH GN - 0201702



Tulejka izolująca, Kolor: zielony

Tulejka izolująca - MPS-IH GY - 0201728



Tulejka izolująca, Kolor: szary

Tulejka izolująca - MPS-IH BK - 0201731



Tulejka izolująca, Kolor: czarny

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Tulejka izolująca - ISH 1,5/0,2 - 3206131



Tulejka izolująca, Kolor: biały

Tulejka izolująca - ISH 1,5/0,5 - 3031034



Tulejka izolująca, Kolor: szary

Uchwyt krańcowy

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35 - 3022218



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N - 0800886



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Listwy zaciskowe przepustowe - ST 1,5 BU - 3031089

Akcesoria

Trzymacz końcowy - E/UK - 1201442



Trzymacz końcowy, Szerokość: 9,5 mm, Wysokość: 35,3 mm, Długość: 50,5 mm, Kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/UK 1 - 1201413



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Wtyki pomiarowe

Wtyczki redukujące - RPS - 0201647



Wtyczki redukujące, Kolor: szary

Wtyczki probiercze - MPS-MT - 0201744



Wtyczki probiercze, Kolor: srebrny

Wtyczki probiercze - PS-4 - 3030970



Wtyczki probiercze, Kolor: czerwone