

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Złączka szynowa rozłączna, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych,
Rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Prąd znamionowy: 20 A,
Napięcie znamionowe: 500 V, Długość: 57,8 mm, Szerokość: 6,2 mm, Kolor: szary, Montaż: NS 35/7,5, NS 35/15

Właściwości produktu

✓ Sprawdzono do zastosowań w kolejnictwie

RoHS

Dane handlowe

Jednostka opakowania	50 STK
GTIN	 4 017918 975586
GTIN	4017918975586
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,012 kg
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	Niemcy

Dane techniczne

Environmental Product Compliance

China RoHS	Substancje niebezpieczne powyżej wartości progowych
	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Szczegóły patrz zakładka „Downloads”, kategoria „Deklaracja producenta”

Inf. ogólne

Wskazówka	Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.
Liczba poziomów	1
Ilość przyłączy	2
Potencjały	1
Przekrój znamionowy	4 mm ²
Kolor	szary
Materiał izolacyjny	PA

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Dane techniczne

Inf. ogólne

Klasa palności wg UL 94	V0
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn
	Budowa instalacji

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiału izolacyjnego	I
Maksymalny prąd obciążenia	20 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm ²)
	20 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm ²)
Prąd znamionowy I _N	20 A
Napięcie znamionowe U _N	500 V
Otw. ściana bocz.	nie
Specyfikacja pomiarowa zabezpieczenia przed dotykiem	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Zabezpieczenie przed dotykiem dłonią	zagwarantowany
Zabezpieczenie przed wtykaniem palców	zagwarantowany
Wynik - próba napięciem udarowym	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba napięciem udarowym, wartość zadana	7,3 kV
Wynik próby zmiennego napięcia wytrzymywanego	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Napięcie przemienne wytrzymywane, wartość zadana	1,89 kV
Wynik badania wytrzymałości mechanicznej zacisków (5-krotne podłączenie przewodu)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik testu zginania	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola gięcia przekrój przewodu/masa	0,14 mm ² / 0,2 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Wynik badania rozciągliwości	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola rozciągliwości, przekrój przewodu	0,14 mm ²
Siła ciągnąca wartość zadana	20 N
Kontrola rozciągliwości, przekrój przewodu	4 mm ²
Siła ciągnąca wartość zadana	60 N
Kontrola rozciągliwości, przekrój przewodu	6 mm ²
Siła ciągnąca wartość zadana	80 N
Wynik badania osadzenia na nakładce mocującej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Mocne osadzenie na nakładce mocującej	NS 35
Wartość zadana	1 N
Wynik badania spadku napięcia	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wymagany spadek napięcia	≤ 6,4 mV
Wynik badania nagrzewania	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Dane techniczne

Informacje ogólne

Wynik odporności zwarciowej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola odporności na zwarcia, przekrój przewodu	2,5 mm ²
Prąd krótkotrwały	0,3 kA
Wynik próby termicznej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Potwierdzenie cech termicznych (zapłon iglicy), czas oddziaływania	30 s
Wynik pomiaru wahan, szumy szerokopasmowe	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Specyfikacja pomiarowa wahan, szumy szerokopasmowe	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres pomiaru	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość pomiaru	f ₁ = 5 Hz do f ₂ = 150 Hz
Poziom ASD	1,857 (m/s ²) ² /Hz
Przyspieszenie	0,8 g
Czas pomiaru dla osi	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik pomiaru wstrząsów	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Specyfikacja pomiarowa pomiar wstrząsów	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj wstrząsów	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania wstrząsów	30 ms
Ilość wstrząsów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Klasa palności materiałów do pojazdów szynowych (DIN 5510-2)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Metody badania płomieniem probierczym (DIN EN 60695-11-10)	V0
Pomiar indeksu tlenowego (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 klasa I	2
NF F16-101, NF F10-102 klasa F	2
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinyowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinyowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Długość	57,8 mm

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Dane techniczne

Wymiary

wysokość NS 35/7,5	47,5 mm
wysokość NS 35/15	55 mm

Dane przył.

Rodzaj przyłącza	Złączki śrubowe
Przylącze według normy	IEC 60 947-7-1
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	6 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	26
Przekrój przewodu AWG max.	10
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,14 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	6 mm ²
Min. przekrój przewodu giętkiego AWG	26
Maks. przekrój przewodu elastycznego AWG	10
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczu, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczu, maks.	4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,14 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	4 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, min.	0,14 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, min.	0,14 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, maks.	1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z TWIN-AEH z płaszczem z tworzywa, maks.	2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczu, min.	0,14 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, elastyczne, z AEH bez płaszczu, maks.	1,5 mm ²
Długość usuwanej izolacji	9 mm
sonda wzorcowa	A4
Gwint śruby	M3
Min. moment obrotowy dokręcania	0,6 Nm
Maks. moment obrotowy dokręcania	0,8 Nm

Normy i przepisy

Przylącze według normy	CSA
	IEC 60 947-7-1
Klasa palności wg UL 94	V0

Rysunki

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Schemat



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141117
eCl@ss 4.1	27141117
eCl@ss 5.0	27141126
eCl@ss 5.1	27141126
eCl@ss 6.0	27141126
eCl@ss 7.0	27141126
eCl@ss 8.0	27141126
eCl@ss 9.0	27141126

ETIM

ETIM 2.0	EC000902
ETIM 3.0	EC000902
ETIM 4.0	EC000902
ETIM 5.0	EC000902

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Aprobaty

CSA  13631		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10
Prąd znamionowy IN	16 A	16 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

UL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10
Prąd znamionowy IN	16 A	16 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

cUL Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425		
	B	C
mm²/AWG/kcmil	26-10	26-10
Prąd znamionowy IN	16 A	16 A
Napięcie znamionowe UN	300 V	300 V

EAC EAC-Zulassung

EAC 7500651.22.01.00246

cULus Recognized  http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
--

Akcesoria

Akcesoria

Gniazda wtyków pomiarowych

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Mostek

Łącznik przelotowy - P-FIX - 3038956



Łącznik przelotowy, Długość: 10,5 mm, Szerokość: 4 mm, Kolor: szary

Mostek wtykowy

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 2-6 - 3030336



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 10,7 mm, Liczba biegunów: 2,
Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 3-6 - 3030242



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 16,9 mm, Liczba biegunów: 3,
Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 4-6 - 3030255



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 23,1 mm, Liczba biegunów: 4,
Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 5-6 - 3030349



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 29,3 mm, Liczba biegunów: 5,
Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 10-6 - 3030271



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 60,3 mm, Liczba biegunów: 10,
Kolor: czerwone

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 20-6 - 3030365



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Długość: 23 mm, Szerokość: 122,3 mm, Liczba biegunów: 20, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 50-6 - 3032224



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 50, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 2-6 - 3033715



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 2, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 3-6 - 3001594



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 3, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 4-6 - 3001595



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 4, Kolor: czerwone

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Mostek wtykany - FBSR 5-6 - 3001596



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 5, Kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBSR 10-6 - 3033716



Mostek wtykany, Wymiar rastra: 6,2 mm, Liczba biegunów: 10, Kolor: czerwone

Narzędzie do wkręcania

Wkrętak - SZS 0,6X3,5 - 1205053



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Wkrętak - SZG 0,6X3,5 VDE - 1205121



Wkrętak, płaski, stopniowany, do śrub w puszkach kontrolnych, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Nóż

Wtyki rozłączające - P-DI - 3036783



Wtyki rozłączające, Długość: 10,8 mm, Szerokość: 3,5 mm, Wysokość: 23,1 mm, Kolor: pomarańczowy

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Wtyki rozłączające - P-DI GY - 3047390



Wtyki rozłączające, Długość: 10,8 mm, Szerokość: 3,5 mm, Wysokość: 23,1 mm, Kolor: szary

Pisak

Pisak do oznaczników - X-PEN 0,35 - 0811228



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

Szyna nośna

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 7,5 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Szyna montażowa NS 35

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Szyna montażowa - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Szyna montażowa NS 35

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Szyna nośna, bez otworów, Szerokość: 35 mm, Wysokość: 7,5 mm, Długość: 2000 mm, Kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, wysokość 7,5 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Zaślepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Szyna nośna, materiał: stal ocynkowana i pasywowana grubowarstwowo, perforowana, wys. 15 mm, szer. 35 mm, dł. 2000 mm

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



szyna nośna, materiał: stal, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Szyna montażowa NS 35

Szyna montażowa - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Szyna montażowa NS 35

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Szyna nośna, materiał: aluminium, profilowane, nieperforowane 1,5 mm grubości, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość 2000 mm

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, perforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Szyna montażowa DIN, materiał: ocynkowana, nieperforowana, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Szyna montażowa DIN, materiał: miedź, nieperforowana, grubość 1,5 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Zaślepka - NS 35/15 CAP - 1206573



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Szyna montażowa DIN, materiał: stal, nieperforowana, grubość 2,3 mm, wysokość 15 mm, szerokość 35 mm, długość: 2 m

Uchwyt krańcowy

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35 - 3022218



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N - 0800886



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Wtyk konstrukcyjny

Wtyki do elementów konstrukcyjnych - P-CO - 3036796



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, do montażu samodzielnie wybranych elementów, Prąd znamionowy: 6 A, Wymiar rastra: 5,2 mm, Długość: 24,2 mm, Szerokość: 5,2 mm, Wysokość: 33,3 mm, Liczba biegunów: 1, Kolor: szary

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Wtyki do elementów konstrukcyjnych - P-CO 1N4007/R-L - 3032457



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, Długość: 24,2 mm, Szerokość: 5,2 mm, Wysokość: 33,3 mm, Liczba biegunów: 1, Kolor: szary

Wtyki do elementów konstrukcyjnych - P-CO 1N4007/L-R - 3032460



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, Długość: 24,2 mm, Szerokość: 5,2 mm, Wysokość: 33,3 mm, Liczba biegunów: 1, Kolor: szary

Wtyki pomiarowe

Wtyczki probiercze - PS-6 - 3030996



Wtyczki probiercze, Kolor: czerwone

Wtyczki probiercze - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Wtyczki probiercze, Kolor: czerwone

Dalsze produkty

Wtyki rozłączające - P-DI - 3036783



Wtyki rozłączające, Długość: 10,8 mm, Szerokość: 3,5 mm, Wysokość: 23,1 mm, Kolor: pomarańczowy

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Łącznik przelotowy - P-FIX - 3038956



Łącznik przelotowy, Długość: 10,5 mm, Szerokość: 4 mm, Kolor: szary

Wtyki do elementów konstrukcyjnych - P-CO - 3036796



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, do montażu samodzielnie wybranych elementów, Prąd znamionowy: 6 A, Wymiar rastra: 5,2 mm, Długość: 24,2 mm, Szerokość: 5,2 mm, Wysokość: 33,3 mm, Liczba biegunów: 1, Kolor: szary

Wtyki do elementów konstrukcyjnych - P-CO 1N4007/R-L - 3032457



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, Długość: 24,2 mm, Szerokość: 5,2 mm, Wysokość: 33,3 mm, Liczba biegunów: 1, Kolor: szary

Wtyki do elementów konstrukcyjnych - P-CO 1N4007/L-R - 3032460



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, Długość: 24,2 mm, Szerokość: 5,2 mm, Wysokość: 33,3 mm, Liczba biegunów: 1, Kolor: szary

Wtyk bezpiecznikowy - P-FU 5X20 LED 24 - 3036819



Wtyk bezpiecznikowy, Prąd znamionowy: 6,3 A, Szerokość: 6,2 mm, Typ bezpiecznika: G / 5 x 20, Rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., Rodzaj montażu: Montaż wtykowy, Kolor: czarny

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Wtyk bezpiecznikowy - P-FU 5X20 LED 60 - 3036822



Wtyk bezpiecznikowy, Prąd znamionowy: 6,3 A, Szerokość: 6,2 mm, Typ bezpiecznika: G / 5 x 20, Rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., Rodzaj montażu: Montaż wtykowy, Kolor: czarny

Wtyk bezpiecznikowy - P-FU 5X20 LA 250 - 3036835



Wtyk bezpiecznikowy, Prąd znamionowy: 6,3 A, Szerokość: 6,2 mm, Typ bezpiecznika: G / 5 x 20, Rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., Rodzaj montażu: Montaż wtykowy, Kolor: czarny

Wtyk bezpiecznikowy - P-FU 6,3X32 - 3046498



Wtyk bezpiecznikowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, Prąd znamionowy: 10 A, Napięcie znamionowe: 630 V, Szerokość: 8,2 mm, Typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, Rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., Rodzaj montażu: Montaż wtykowy, Kolor: czarny

Wtyk bezpiecznikowy - P-FU 6,3X32 LED 24 - 3046508



Wtyk bezpiecznikowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, Prąd znamionowy: 10 A, Szerokość: 8,2 mm, Typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, Rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., Rodzaj montażu: Montaż wtykowy, Kolor: czarny

Wtyk bezpiecznikowy - P-FU 6,3X32 LED 60 - 3046511



Wtyk bezpiecznikowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, Prąd znamionowy: 10 A, Szerokość: 8,2 mm, Typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, Rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., Rodzaj montażu: Montaż wtykowy, Kolor: czarny

Złączka szynowa rozłączna - UT 4-TG-P/P - 3046168

Akcesoria

Wtyk bezpiecznikowy - P-FU 6,3X32 LA 250 - 3046524



Wtyk bezpiecznikowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, Prąd znamionowy: 10 A, Szerokość: 8,2 mm, Typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, Rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., Rodzaj montażu: Montaż wtykowy, Kolor: czarny