

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: PA, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Właściwości produktu

✓ Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1



Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 STK
Minimalne zamówienie	5 STK
GTIN	 4 046356 922579
GTIN	4046356922579
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,016 kg
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Turcja

Dane techniczne

Wymiary

Długość	42 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	29 mm
Rozwartość klucza króćców	29 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	33,5 mm
Długość gwintu przyłącza	8 mm
Średnica otworu przelotowego	25,1 mm ... 25,2 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 17 mm
	13 mm ... 17 mm (przy UL 514 B)

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP66

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Dane techniczne

Warunki środowiskowe

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)
-------------------------------	-------------------------------

Informacje ogólne

Liczba przewodów	1
Materiał dławnicy gwintowanej	PA
Materiał uszczelki kabla	neopren
Klasa palności wg UL 94	V2
	V2 (Obudowa)
Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M25 x 1,5
Moment dokręcania	3,5 Nm (Nakrętka kołpakowa: EN 62444)
	3,5 Nm (Króciec: EN 62444)
	6 Nm (przy UL 514 B: nakrętka mocująca)
Kolor	srebrnoszary RAL 7001
Kategoria udarowa	4
Wersja odciążki	A
Informacja montażowa	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BM-EN-03

Normy i przepisy


Bezhalogenowość	nie
Przyłącze według normy	CSA
Klasa palności wg UL 94	V2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441
ETIM 6.0	EC000441

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / VDE Zeichengenehmigung / UL Listed

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	115116
-----	---	---	--------

VDE Zeichengenehmigung		http://www.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40024424
------------------------	---	---	----------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
-----------	---	---	---------

Akcesoria

Akcesoria

Nakrętka płaska

Dławnica kablowa - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Akcesoria

Przeciwnakrętka - A-INL-M25-P-GY - 1411208



Przeciwnakrętka, PA, na gwint M25 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

Zaślepka

Zaślepka - SEALING PLUG 14X22 RD - 1400270



Zaślepka