



NAV-T 250



Opis produktu: NAV-T 250
EAN / Produkt: 4050300015675
Ilość: Ośłona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300015675

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	any

Opis ogólny	
SEG nr	8331740
Recykling	yes
Sstl-Number	4835512
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	clear
ILCOS	ST-250/21/4-H-E40-47/257

Techniczny - Dane elektryczne	
Rated lamp efficacy (standard condition)	114 lm/W
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	32 μ F ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	254.8 W
Prąd konstrukcji [A]	3 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	250 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	47 mm
Długość [mm]	257 mm
Odległość a / LCL [mm]	158 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	24000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Beztrzęciowy	No
Rated luminous flux	28900 lm
Nominal luminous flux	28000 lm
Strumień świetlny [lm]	28000 lm
Rated colour temperature	2000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	≤ 25
Lamp mercury content	19.9 mg
Rated LLMF at 2000h	0.95
Rated LLMF at 4000h	0.93
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.98
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.97
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.92
Rated lamp surviv.factor 20000h	0.65
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz



NAV-T 250

Techniczny - Dane świetlne	
Temperatura barwowa [K]	2000 K
Stopień oddawania barw	4
Luminancja	330 cd/cm ₂
Skuteczność świetlna [lm/ W]	112 lm/W

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300015675	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	53,000 mm x 51,000 mm x 325,000 mm	202,000 g (0,000 g)	0,878 dm ³
4050300214009	Karton wysylkowy zawiera 12 Sztuka	269,000 mm x 226,000 mm x 352,000 mm	2.815,000 g (0,000 g)	21,399 dm ³

1) at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$

2) Average lifespan