



NAV-E 210



Opis produktu: NAV-E 210
EAN / Produkt: 4050300015576
Ilość: Tuba kartonowa (RWL) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300015576

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	any

Opis ogólny	
Recykling	yes
SEG nr	8331714
Ssti-Number	4835558
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	coated
ILCOS	SEQ-210/20/4-H-E40-91/226

Techniczny - Dane elektryczne	
Rated lamp efficacy (standard condition)	87 lm/W
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	18 μ F ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	200.8 W
Prąd konstrukcji [A]	2.3 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	210 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	91 mm
Długość [mm]	226 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	14000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Beztrzęciowy	No
Rated luminous flux	18000 lm
Nominal luminous flux	18000 lm
Strumień świetlny [lm]	18000 lm
Rated colour temperature	2000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	≤ 25
Lamp mercury content	19.9 mg
Rated LLMF at 2000h	0.91
Rated LLMF at 4000h	0.91
Rated LLMF at 6000h	0.92
Rated LLMF at 8000h	0.92
Rated LLMF at 12000h	0.91
Rated LLMF at 16000h	0.92
Rated LLMF at 20000h	0.92
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.97
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.95



NAV-E 210

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.93
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.88
Rated lamp surviv.factor 20000h	0.80
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz
Temperatura barwowa [K]	2000 K
Stopień oddawania barw	4
Luminancja	17 cd/cm ₂
Skuteczność świetlna [lm/ W]	86 lm/W

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300015576	Tuba kartonowa zawiera 1 Sztuka	95,000 mm x 95,000 mm x 235,000 mm	216,600 g (0,000 g)	2,121 dm ³
4050300219417	Karton wysylkowy zawiera 12 Sztuka	334,000 mm x 255,000 mm x 427,000 mm	3.639,200 g (0,000 g)	36,368 dm ³

1) at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$

2) Average lifespan