



HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE



Opis produktu: HQI-TS 70/NDL EXCELLENCE
EAN / Produkt: 4008321149596
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4008321149596

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	p 45

Opis ogólny	
Recykling	yes
Phase out date	End of April 2010
Successor EAN	4008321964304
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	RX7s
Kształt / wersja	clear
ILCOS	MD/UB-70/42/1B-H-RX7s-19/114,2/P45

Techniczny - Dane elektryczne	
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	12 μ F ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	78 W
Prąd konstrukcji [A]	1 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	70 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	19 mm
Długość [mm]	117 mm
Odległość a / LCL [mm]	57 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	12000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Beztęciowy	No
Strumień świetlny [lm]	6500 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	85
Lamp mercury content	8.6 mg
Temperatura barwowa [K]	4200 K
Stopień oddawania barw	1B
Skuteczność świetlna [lm/ W]	83 lm/W

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4008321149596	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	35,000 mm x 35,000 mm x 121,000 mm	28,000 g (0,000 g)	0,148 dm ³
4008321149602	Karton wysyłkowy zawiera 12 Sztuka	135,000 mm x 118,000 mm x 149,000 mm	386,000 g (0,000 g)	2,333 dm ³

¹⁾ at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Average lifespan