



HCI-TS 150/830 WDL PB



Opis produktu: HCI-TS 150/830 WDL PB
EAN / Produkt: 4050300783987
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300783987

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	p 45

Opis ogólny	
Ssti-Number	4834416
Recykling	yes
SEG nr	8332926
Phase out date	End of August 2010
Successor EAN	4008321517814
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	RX7s-24
Kształt / wersja	clear
ILCOS	MD/UB-150/30/1B-H-RX7s=24-25/132/P45

Techniczny - Dane elektryczne	
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	20 µF ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	144 W
Prąd konstrukcji [A]	1.8 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	150 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	23 mm
Długość [mm]	138 mm
Odległość a / LCL [mm]	69 mm

Techniczny - Trwałość	
Nominal lamp life time	6000 h
Trwałość [h]	12000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Beztęciowy	No
Strumień świetlny [lm]	14500 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	90
Lamp mercury content	11.5 mg
Temperatura barwowa [K]	3000 K
Stopień oddawania barw	1A
Skuteczność świetlna [lm/ W]	101 lm/W
Barwa światła	830

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300783987	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	42,000 mm x 42,000 mm x 159,000 mm	43,000 g (0,000 g)	0,280 dm3
4050300783994	Karton wysyłkowy zawiera 12 Sztuka	175,000 mm x 145,000 mm x 180,000 mm	603,000 g (0,000 g)	4,568 dm3





HCI-TS 150/830 WDL PB

- 1) at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$
- 2) Average lifespan