



## DULUX D 18 W/840



Opis produktu: DULUX D 18 W/840  
EAN / Produkt: 4050300012056  
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

[http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it\\_p=4050300012056](http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300012056)

| Zastosowania        |     |
|---------------------|-----|
| Suitable for indoor | Yes |

| Opis ogólny                       |         |
|-----------------------------------|---------|
| Ssti-Number                       | 4933876 |
| SEG nr                            | 8330140 |
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | G24d-2  |
| Energy Label - EEI                | B       |
| Recykling                         | yes     |

| Techniczny - Dane elektryczne            |                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Moc konstrukcji [W]                      | 18 W                                                      |
| Rated lamp efficacy (standard condition) | 67 lm/W                                                   |
| Rated lampeffic. (HF data)               | Under clarification by authority and standardization body |
| Moc znamionowa [W] (opakowanie)          | 18 W                                                      |

| Techniczny - Dane geometryczne           |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Średnica                                 | 11.00 mm  |
| Średnica rury [ mm ]                     | 12 mm     |
| Długość oprawki do trzonka pinowego / po | 130 mm    |
| Długość [ mm ]                           | 153 mm    |
| Długość zgodnie z normą IEC [ mm ]       | 140 mm    |
| Construction length                      | 153.00 mm |

| Techniczny - Dane świetlne        |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Operation mode LLMF/LSF           | 50 Hz              |
| Rated luminous flux               | 1200 lm            |
| Strumień świetlny [ lm ]          | 1200 lm            |
| Barwa światła                     | 840                |
| Rated colour temperature          | 4000 K             |
| Wskaźnik oddawania barw Ra        | min. 80 maks. 89   |
| Barwa światła zgodna z EN 12464-1 | LUMILUX Cool White |
| Lamp mercury content              | 2.6 mg             |
| Rated LLMF at 2000h               | 0.85               |
| Rated LLMF at 4000h               | 0.78               |
| Rated LLMF at 6000h               | 0.76               |
| Rated LLMF at 8000h               | 0.76               |
| Rated lamp surviv.factor 2000h    | 0.99               |
| Rated lamp surviv.factor 4000h    | 0.99               |
| Rated lamp surviv.factor 6000h    | 0.97               |
| Rated lamp surviv. factor 8000h   | 0.85               |
| Stopień oddawania barw            | 1B                 |
| Temperatura barwowa [ K ]         | 4000 K             |



## DULUX D 18 W/840

### Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum

25.0 °C

### Rodzaj opakowania

| EAN           | Rodzaj opakowania i zawartość      | Wymiary: w x sz x dł                | Waga brutto         | Objętość: |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| 4050300012056 | Składane pudełko zawiera 1 Sztuka  | 36,000 mm x 36,000 mm x 160,000 mm  | 57,000 g (0,000 g)  | 0,210 dm3 |
| 4050300245409 | Karton wysyłkowy zawiera 10 Sztuka | 175,000 mm x 89,000 mm x 187,000 mm | 645,000 g (0,000 g) | 2,591 dm3 |