



DULUX D/E 18 W/830



Opis produktu: DULUX D/E 18 W/830
EAN / Produkt: 4050300327211
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300327211

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes

Opis ogólny	
SEG nr	8330188
Ssti-Number	4933932
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G24q-2
Energy Label - EEI	B
Recykling	yes

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc konstrukcji [W]	18 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	67 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	18 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	12.00 mm
Średnica rury [mm]	12 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	130 mm
Długość [mm]	146 mm
Długość zgodnie z normą IEC [mm]	140 mm
Construction length	146.00 mm

Techniczny - Dane świetlne	
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz
Rated luminous flux	1200 lm
Strumień świetlny [lm]	1200 lm
Barwa światła	830
Rated colour temperature	3000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Lamp mercury content	2.6 mg
Rated LLMF at 2000h	0.90
Rated LLMF at 4000h	0.84
Rated LLMF at 6000h	0.82
Rated LLMF at 8000h	0.81
Rated LLMF at 12000h	0.78
Rated LLMF at 16000h	0.78
Rated LLMF at 20000h	0.76
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.99





DULUX D/E 18 W/830

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.95
Rated lamp surviv.factor 20000h	0.50
Stopień oddawania barw	1B
Temperatura barwowa [K]	3000 K

Techniczny - Temperatury	
Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300327211	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	36,000 mm x 36,000 mm x 160,000 mm	56,000 g (0,000 g)	0,209 dm3
4050300327228	Karton wysyłkowy zawiera 10 Sztuka	175,000 mm x 83,000 mm x 187,000 mm	635,000 g (0,000 g)	2,621 dm3