



DULUX S 9 W/840



Opis produktu: DULUX S 9 W/840
EAN / Produkt: 4050300010588
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300010588

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes

Opis ogólny	
SEG nr	8330020
Sstl-Number	4933852
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc konstrukcji [W]	8.7 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	69 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	9 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	12.00 mm
Średnica rury [mm]	12 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	144 mm
Długość [mm]	167 mm
Długość zgodnie z normą IEC [mm]	145 mm
Construction length	164.50 mm

Techniczny - Trwałość	
Rated lamp life time	5000 h
Nominal lamp life time	5000 h

Techniczny - Dane świetlne	
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz
Rated luminous flux	600 lm
Strumień świetlny [lm]	600 lm
Barwa światła	840
Rated colour temperature	4000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Lamp mercury content	1.4 mg
Rated LLMF at 2000h	0.85
Rated LLMF at 4000h	0.78
Rated LLMF at 6000h	0.76
Rated LLMF at 8000h	0.76
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99



DULUX S 9 W/840

Techniczny - Dane świetlne

Rated lamp surviv.factor 6000h	0.97
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.85
Stopień oddawania barw	1B
Temperatura barwowa [K]	4000 K

Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C
------------------------------	---------

Rodzaj opakowania

EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300010588	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	36,000 mm x 23,000 mm x 171,000 mm	35,800 g (0,000 g)	0,142 dm3
4050300240947	Karton wysyłkowy zawiera 10 Sztuka	126,000 mm x 83,000 mm x 183,000 mm	410,000 g (0,000 g)	1,868 dm3