



DULUX F 24 W/840



Opis produktu: DULUX F 24 W/840
EAN / Produkt: 4050300333588
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300333588

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes

Opis ogólny	
SEG nr	8330642
Sstl-Number	4934019
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G10
Energy Label - EEI	B
Recykling	yes

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc konstrukcji [W]	24 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	71 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	24 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	17.50 mm
Średnica rury [mm]	17.5 mm
Długość [mm]	165 mm
Długość zgodnie z normą IEC [mm]	165 mm
Construction length	162.00 mm

Techniczny - Trwałość	
Rated lamp life time	8000 h
Nominal lamp life time	8000 h

Techniczny - Dane świetlne	
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz
Rated luminous flux	1700 lm
Strumień świetlny [lm]	1700 lm
Barwa światła	840
Rated colour temperature	4000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Lamp mercury content	1.8 mg
Rated LLMF at 2000h	0.85
Rated LLMF at 4000h	0.78
Rated LLMF at 6000h	0.76
Rated LLMF at 8000h	0.76
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.97



DULUX F 24 W/840

Techniczny - Dane świetlne

Rated lamp surviv. factor 8000h	0.85
Stopień oddawania barw	1B
Temperatura barwowa [K]	4000 K

Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C
------------------------------	---------

Rodzaj opakowania

EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300333588	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	86,000 mm x 25,000 mm x 184,000 mm	119,800 g (0,000 g)	0,396 dm3
4050300333595	Karton wysyłkowy zawiera 10 Sztuka	195,000 mm x 105,000 mm x 280,000 mm	1.319,000 g (0,000 g)	5,733 dm3