



DULUX S/E 11 W/830



Opis produktu: DULUX S/E 11 W/830
EAN / Produkt: 4050300589374
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300589374

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes

Opis ogólny	
SEG nr	8330066
Sstl-Number	4933697
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G7
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc konstrukcji [W]	11 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	82 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	11 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	12.00 mm
Średnica rury [mm]	12 mm
Długość [mm]	214 mm
Długość zgodnie z normą IEC [mm]	215 mm
Construction length	220.30 mm

Techniczny - Trwałość	
Rated lamp life time	5000 h
Nominal lamp life time	5000 h

Techniczny - Dane świetlne	
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz
Rated luminous flux	900 lm
Strumień świetlny [lm]	900 lm
Barwa światła	830
Rated colour temperature	3000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Lamp mercury content	1.4 mg
Rated LLMF at 2000h	0.85
Rated LLMF at 4000h	0.78
Rated LLMF at 6000h	0.76
Rated LLMF at 8000h	0.76
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.97



DULUX S/E 11 W/830

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.85
Stopień oddawania barw	1B
Temperatura barwowa [K]	3000 K

Techniczny - Temperatury	
Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300589374	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	36,000 mm x 23,000 mm x 239,000 mm	46,000 g (0,000 g)	0,198 dm3
4050300589381	Karton wysyłkowy zawiera 10 Sztuka	126,000 mm x 84,000 mm x 251,000 mm	513,000 g (0,000 g)	2,562 dm3