



Plusline ES Compact

Plusline ES Compact 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Liniowa lampa halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej jakości i niezawodności. Zapewnia bardzo dużą żywotność oraz wyraziste halogenowe światło. Idealne rozwiązanie do opraw dekoracyjnych.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Trzonek	R7S [R7s]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Trwałość nominalna (Nom)	2000 h
Cykl załączania	8000X
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (Nom)	2220 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2220 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2900 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	18.5 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Min)	80 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	120 W
Prąd lampy (Nom)	0.52 A
Równoważna moc w watach	150 W
Czas uruchomienia (Nom)	0.0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1

Napięcie (Nom)	230 V
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	przezroczysta (CL)
Informacje o trzonku	18
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	120 kWh
Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura żarówki (Max)	900 °C
Temperatura punktu zbliżenia (Max)	350 °C
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	872790085223300
Nazwa produktu na zamówieniu	Plusline ES Compact 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Produkt	8727900852233
Kod zamówienia	85223300

Plusline ES Compact

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	100
Materiał Nr (12NC)	924587244210

Waga netto (szt.)	7.000 g
-------------------	---------

Rysunki techniczne

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline ES Compact 78mm 2y 120W R7s	11 mm	76.5 mm	74.9 mm	73.3 mm	78 mm
230V 1BB					

DEComp 78mm 2y 120W R7s/18 230V T11 CL

