



L 58 W/830



Opis produktu: L 58 W/830
EAN / Produkt: 4050300517971
Ilość: Ośłona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300517971

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes
Opis ogólny	
Ssti-Number	4930730
SEG nr	8329114
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes
Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	58 W
Moc konstrukcji [W]	58 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	90 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	26 mm
Długość [mm]	1500 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	1500 mm
Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	20000 h ¹⁾
Trwałość użytkowa	18000 h ²⁾
Techniczny - Dane świetlne	
Nominal luminous flux	5200 lm
Rated luminous flux	5200 lm
Strumień świetlny [lm]	5200 lm
Barwa światła	830
Rated colour temperature	3000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Lamp mercury content	2.9 mg
Rated LLMF at 2000h	0.95
Rated LLMF at 4000h	0.92
Rated LLMF at 6000h	0.91
Rated LLMF at 8000h	0.90
Rated LLMF at 12000h	0.89
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.99
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.99



L 58 W/830

Techniczny - Dane świetlne

Rated lamp surviv.factor 12000h	0.90
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz

Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C
------------------------------	---------

Rodzaj opakowania

EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300517971	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	29,000 mm x 29,000 mm x 1.515,000 mm	243,000 g (0,000 g)	1,274 dm3
4050300517988	Karton wysylkowy zawiera 25 Sztuka	147,000 mm x 152,000 mm x 1.542,000 mm	6.679,000 g (0,000 g)	32,868 dm3

1) With preheat ECG

2) with preheat ECG