



L 36 W/840



Opis produktu: L 36 W/840
EAN / Produkt: 4050300517872
Ilość: Ośłona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300517872

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes
Opis ogólny	
Ssti-Number	4930440
SEG nr	8329098
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes
Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	36 W
Moc konstrukcji [W]	36 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	93 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	26 mm
Długość [mm]	1200 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	1200 mm
Techniczny - Trwałość	
Trwałość użytkowa	18000 h ¹⁾
Trwałość [h]	20000 h ²⁾
Techniczny - Dane świetlne	
Strumień świetlny [lm]	3350 lm
Barwa światła	840
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Lamp mercury content	3.0 mg
Rated LLMF at 2000h	0.95
Rated LLMF at 4000h	0.92
Rated LLMF at 6000h	0.91
Rated LLMF at 8000h	0.90
Rated LLMF at 12000h	0.89
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.99
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.90
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz



L 36 W/840

Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum

25.0 °C

Rodzaj opakowania

EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300517872	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	30,000 mm x 29,000 mm x 1.215,000 mm	203,000 g (0,000 g)	1,083 dm3
4050300517889	Karton wysylkowy zawiera 25 Sztuka	147,000 mm x 144,000 mm x 1.242,000 mm	5.540,000 g (0,000 g)	26,291 dm3

1) with preheat ECG

2) With preheat ECG