



L 18 W/840



Opis produktu: L 18 W/840
EAN / Produkt: 4050300517797
Ilość: Ośłona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300517797

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes

Opis ogólny	
SEG nr	8329058
Ssti-Number	4930140
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	18 W
Moc konstrukcji [W]	18 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	75 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	26 mm
Długość [mm]	590 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	590 mm

Techniczny - Trwałość	
Nominal lamp life time	2000 h
Trwałość użytkowa	18000 h ¹⁾
Trwałość [h]	20000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Nominal luminous flux	1350 lm
Rated luminous flux	1350 lm
Strumień świetlny [lm]	1350 lm
Barwa światła	840
Rated colour temperature	4000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Lamp mercury content	2.9 mg
Rated LLMF at 2000h	0.95
Rated LLMF at 4000h	0.92
Rated LLMF at 6000h	0.91
Rated LLMF at 8000h	0.90
Rated LLMF at 12000h	0.89
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.99



L 18 W/840

Techniczny - Dane świetlne

Rated lamp surviv. factor 8000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.90
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz

Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C
------------------------------	---------

Rodzaj opakowania

EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300517797	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	29,000 mm x 29,000 mm x 605,000 mm	0,000 g (0,000 g)	0,509 dm3
4050300517803	Karton wysylkowy zawiera 25 Sztuka	145,000 mm x 142,000 mm x 632,000 mm	2.625,000 g (0,000 g)	13,378 dm3

1) with preheat ECG

2) With preheat ECG