



L 58 W/865



Opis produktu: L 58 W/865
EAN / Produkt: 4050300517933
Ilość: Ośłona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300517933

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes
Opis ogólny	
Ssti-Number	4930760
SEG nr	8329122
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes
Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	58 W
Moc konstrukcji [W]	58 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	86 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	26 mm
Długość [mm]	1500 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	1500 mm
Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	20000 h ¹⁾
Trwałość użytkowa	18000 h ²⁾
Techniczny - Dane świetlne	
Nominal luminous flux	5000 lm
Rated luminous flux	5000 lm
Strumień świetlny [lm]	5000 lm
Barwa światła	865
Rated colour temperature	6500 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool Daylight
Lamp mercury content	2.9 mg
Rated LLMF at 2000h	0.95
Rated LLMF at 4000h	0.92
Rated LLMF at 6000h	0.91
Rated LLMF at 8000h	0.90
Rated LLMF at 12000h	0.89
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.99
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.99



L 58 W/865

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.90
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz

Techniczny - Temperatury	
Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300517933	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	33,000 mm x 30,000 mm x 1.515,000 mm	242,000 g (0,000 g)	1,500 dm3
4050300517940	Karton wysylkowy zawiera 25 Sztuka	145,000 mm x 142,000 mm x 1.542,000 mm	6.520,000 g (0,000 g)	31,750 dm3

1) With preheat ECG

2) with preheat ECG