



L 15 W/865



Opis produktu: L 15 W/865
EAN / Produkt: 4050300446189
Ilość: Ośłona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300446189

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes

Opis ogólny	
SEG nr	8328593
Ssti-Number	4932112
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Energy Label - EEI	B
Recykling	yes

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	15 W
Moc konstrukcji [W]	15 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	60 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	26 mm
Długość [mm]	438 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	438 mm

Techniczny - Trwałość	
Nominal lamp life time	20000 h
Trwałość użytkowa	18000 h ¹⁾
Trwałość [h]	20000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Nominal luminous flux	900 lm
Rated luminous flux	900 lm
Strumień świetlny [lm]	900 lm
Barwa światła	865
Rated colour temperature	6500 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool Daylight
Lamp mercury content	2.9 mg
Rated LLMF at 2000h	0.95
Rated LLMF at 4000h	0.92
Rated LLMF at 6000h	0.91
Rated LLMF at 8000h	0.90
Rated LLMF at 12000h	0.89
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.99



L 15 W/865

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.90
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz

Techniczny - Temperatury	
Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300446189	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	27,000 mm x 27,000 mm x 452,000 mm	75,000 g (0,000 g)	0,358 dm3
4050300446196	Karton wysylkowy zawiera 25 Sztuka	147,000 mm x 149,000 mm x 480,000 mm	2.573,000 g (0,000 g)	14,068 dm3

1) with preheat ECG

2) With preheat ECG