



HE 14 W/840



Opis produktu: HE 14 W/840
EAN / Produkt: 4050300464688
Ilość: Nieopakowane (UNV) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300464688

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes
Opis ogólny	
SEG nr	8328509
Ssti-Number	4930284
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes
Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	14 W
Moc konstrukcji [W]	14 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	86 lm/W
Rated lampeffic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	16 mm
Długość [mm]	549 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	549 mm
Techniczny - Trwałość	
Trwałość użytkowa	16000 h ¹⁾
Trwałość [h]	20000 h ²⁾
Techniczny - Dane świetlne	
Nominal luminous flux	1200 lm
Rated luminous flux	1200 lm
Strumień świetlny [lm]	1200 lm ³⁾
Strumień świetlny znam. temp. 35°C	1350 lm
Barwa światła	840
Rated colour temperature	4000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Cool White
Lamp mercury content	1.9 mg
Rated LLMF at 2000h	0.95
Rated LLMF at 4000h	0.92
Rated LLMF at 6000h	0.91
Rated LLMF at 8000h	0.90
Rated LLMF at 12000h	0.90
Rated LLMF at 16000h	0.89
Rated LLMF at 20000h	0.89
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99



HE 14 W/840

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.99
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 20000h	0.50
Operation mode LLMF/LSF	HF

Techniczny - Temperatury	
Rated ambient temp.w.max.lum	35.0 °C

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300464688	Nieopakowane zawiera 1 Sztuka	16,000 mm x 15,000 mm x 558,000 mm	46,667 g (0,000 g)	0,134 dm3
4050300464695	Karton wysylkowy zawiera 40 Sztuka	198,000 mm x 95,000 mm x 598,000 mm	2.580,000 g (0,000 g)	11,248 dm3

1) with preheat ECG

2) With preheat ECG

3) These values are reached at 25 °C (acc. to IEC 60081 lumen values for fluorescent lamps must always be specified for 25 °C).
These lamps offer even more luminous flux if they are operated wi