



HO 49 W/830



Opis produktu: HO 49 W/830
EAN / Produkt: 4050300657158
Ilość: Nieopakowane (UNV) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300657158

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes
Operation mode LLMF/LSF	HF

Opis ogólny	
SEG nr	8328635
Ssti-Number	4931743
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes
Lamp mercury content	1.9 mg

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	49 W
Moc konstrukcji [W]	49.2 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	88 lm/W
Rated lamp effic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	16 mm
Długość [mm]	1449 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	1449 mm

Techniczny - Trwałość	
Nominal lamp life time	24000 h
Trwałość użytkowa	18000 h ¹⁾
Trwałość [h]	24000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Nominal luminous flux	4310 lm
Rated luminous flux	4310 lm
Strumień świetlny [lm]	4300 lm ³⁾
Strumień świetlny znam. temp. 35°C	4900 lm
Barwa światła	830
Rated color temperature	3000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Rated LLMF at 2000 h	0.95
Rated LLMF at 4000 h	0.92
Rated LLMF at 6000 h	0.91
Rated LLMF at 8000 h	0.90
Rated LLMF at 12000 h	0.90
Rated LLMF at 16000 h	0.89



HO 49 W/830

Techniczny - Dane świetlne

Rated LLMF at 20000 h	0.89
Rated lamp survival factor 2000 h	0.99
Rated lamp survival factor 4000 h	0.99
Rated lamp survival factor 6000 h	0.99
Rated lamp survival factor 8000 h	0.99
Rated lamp survival factor 12000 h	0.99
Rated lamp survival factor 20000 h	0.81

Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum	35.0 °C
------------------------------	---------

Rodzaj opakowania

EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300657158	Nieopakowane zawiera 1 Sztuka	17,000 mm x 15,000 mm x 1.462,000 mm	133,000 g (0,000 g)	0,373 dm ³
4050300657165	Karton wysyłkowy zawiera 40 Sztuka	194,000 mm x 94,000 mm x 1.500,000 mm	6.378,000 g (0,000 g)	27,354 dm ³

1) with preheat ECG

2) With preheat ECG

3) These values are reached at 25 °C (acc. to IEC 60081 lumen values for fluorescent lamps must always be specified for 25 °C).
These lamps offer even more luminous flux if they are operated wi