

ODPORNE NA TRUDNE WARUNKI EKSPLOATACJI

LVS POLSKA

Oprawy hermetyczne LVS projektowane są z uwzględnieniem potrzeb wymuszonych przez większą wilgotność lub zapylenie powietrza.

Wszystkie obudowy wykonane są z tworzywa ABS o zwiększonej wytrzymałości – dzięki temu lampy mogą być stosowane w miejscach narażonych na wandalizm lub uszkodzenia mechaniczne. W oprawach hermetycznych LVS stosujemy stateczniki elektroniczne EVG – gwarantujące **oszczędność energii**.

ZADZWOŃ I POZNAJ SZCZEGÓŁY NASZEJ OFERTY.

OPRAWY HERMETYCZNE OKL-1



pełna
dostępność
części
zamiennych

art. oprawa hermetyczna OKL-T5, 2 x 49 W EVG

art. oprawa hermetyczna OKL-1, 2 x 18 W PC EVG

Wykonanie

- korpus z tworzywa ABS o zwiększonej wytrzymałości
- klosz z poliwęglanu o wysokiej odporności na promieniowanie UV
- zamki wykonane z PC, dostępne również zamki metalowe
- metalowe uchwyty do zawieszenia na linie nośnej lub stropie
- elektroniczne układy zapłonowe we wszystkich wersjach

typ	moc	korpus/klosz	wymiary mm	index
OKL-1 118 EVG	1 x 18 W T8	PC/ABS	678 / 110 / 100	OKL-1-PC118
OKL-1 136 EVG*	1 x 36 W T8		1278 / 110 / 100	OKL-1-PC136
OKL-1 158 EVG*	1 x 58 W T8		1600 / 110 / 100	OKL-1-PC158
OKL-1 218 EVG*	2 x 18 W T8		678 / 167 / 100	OKL-1-PC218
OKL-1 236 EVG*	2 x 36 W T8		1278 / 167 / 100	OKL-1-PC236
OKL-1 258 EVG*	2 x 58 W T8		1600 / 167 / 100	OKL-1-PC258
OKL-T5 2X35W EVG	2 x 35 W T5		1508 / 100 / 77	OKL-T5 PC235
OKL-T5 2X49W EVG	2 x 49 W T5		1508 / 100 / 77	OKL-T5 PC249
OKL-T5 2X54W EVG	2 x 54 W T5		1208 / 100 / 77	OKL-T5 PC254

* możliwe wykonanie w wersji awaryjnej

Układ zapłonowy

w oprawach zastosowano stateczniki elektroniczne EVG, które zapewniają:

- natychmiastowy zapłon
- minimalizację efektu stroboskopowego
- 15-20% oszczędności energetycznych
- zwiększenie trwałości źródeł

Charakterystyka

- opcjonalne wykonanie ze statecznikiem ind. VVG i kompensacją
- zapięcie gwarantujące utrzymanie szczelności
- wysoka sprawność dzięki kloszom o dużej przezroczystości

Informacje uzupełniające

- pełna dostępność części zamiennych
- możliwe wykonanie w wersji awaryjnej opraw 1 x 36 W, 1 x 58 W, 2 x 18 W, 2 x 36 W, 2 x 58 W (typ WAWEL)
- **OPRAWA AWARYJNA POSIADA CERTYFIKAT CNBOP**
- oprawy OKL-1 nie współpracują z czujnikami ruchu



Przedstawione modele nie stanowią całości oferty.
Zadzwoń, napisz maila i poznaj całość naszej oferty!

LVS POLSKA

ul. Polna 107, dział handlowy tel. +48 56 669 14 30, 669 14 92, fax +48 56 669 14 63, e-mail: lvs@lvs-polska.pl, www.lvs-polska.pl