



HQI-T 70/WDL



Opis produktu: HQI-T 70/WDL
EAN / Produkt: 4050300872988
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300872988

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	any ¹⁾

Opis ogólny	
SEG nr	8333056
Recykling	yes
Ssti-Number	4834671
Phase out date	End of April 2010
Successor EAN	4008321524775
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G12
Kształt / wersja	clear
ILCOS	MT/UB-70/30/2A-H-G12-25/84

Techniczny - Dane elektryczne	
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	12 µF ²⁾
Moc konstrukcji [W]	75 W
Prąd konstrukcji [A]	1 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	70 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	25 mm
Długość [mm]	84 mm
Odległość a / LCL [mm]	56 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	9000 h ³⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Beztęciowy	No
Strumień świetlny [lm]	5300 lm
Rated colour temperature	3100 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	76
Lamp mercury content	10.0 mg
Temperatura barwowa [K]	3000 K
Stopień oddawania barw	2A
Luminancja	5000 cd/cm ₂
Skuteczność świetlna [lm/ W]	71 lm/W

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300872988	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	42,000 mm x 42,000 mm x 111,000 mm	40,000 g (0,000 g)	0,196 dm ³
4050300872995	Karton wysyłkowy zawiera 12 Sztuka	140,000 mm x 127,000 mm x 180,000 mm	567,000 g (0,000 g)	3,200 dm ³





HQI-T 70/WDL

- 1) For horizontal burning position, mount holder so that lamp electrodes are not arranged one on top of the other
- 2) at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$
- 3) Average lifespan