

QTP-T/E 1X18,2X18

QUICKTRONIC PROFESSIONAL M | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek
jednotrzonkowych



Obszar zastosowań

- Systemy oświetlenia awaryjnego zgodne z PN-EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Budynki publiczne
- Hale sportowe i fabryki
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

Korzyści ze stosowania produktu

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączenie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- Oddzielna instalacja dzięki opcjonalnemu zaciskowi do przewodów dla obudów K2 i K3
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC

Cechy produktu

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

Dane techniczne

Dane elektryczne


Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Napięcie znamionowy	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	176...264 V
Częstotliwość pracy	40...50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczniku 10 A	17 ¹⁾
Maksymalna liczba SE na wyłącznik 16 A	28 ¹⁾

¹⁾ Typ B

Dane świetlne

Czas startu	1,0 s
-------------	-------

Wymiary i waga



Długość	103,0 mm
Szerokość	67,0 mm
Wysokość	31,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	94,0 mm
Masa produktu	149,00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5...1,5 mm ²
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5...1,5 mm ²

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+50 °C
Wilgotność względna	5...85 %

Trwałość

Karta katalogowa produktu

Trwałość SE	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ Przy temperaturze tcse = 75°C w punkcie pomiarowym tc / 10 % uszkodzeń

Możliwości

Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I / II
Koniec trwałości lampy, bezp. wyl.	EOL T.2

Certyfikaty i Normy

Znaki stacji badawczych	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEL – Etykieta energetyczna	A2 BAT
Normy	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
Klasa ochronności	I/II
Typ zabezpieczenia	IP20

Pobierz dane

Plik
 Product Datasheet ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
 Certyfikaty ENEC-Marks approval
 Certyfikaty EMC-Marks approval QTP-M
 Certyfikaty Manufacturer's declaration LampECG combinations: Frequent switching
 Certyfikaty VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
 Deklaracje zgodności CE conformity
 Instrukcje eksploatacyjne EAC QTP-DE + QTP-TE

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321537065	QTP-T/E 1X18,2X18	Karton wysylkowy 20	360 mm x 101 mm x 230 mm	8.36 dm ³	3266.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

QTP-T/E 1X18,2X18

QUICKTRONIC PROFESSIONAL M | Stateczniki elektroniczne (SE) do świetlówek jednotrzonkowych

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	Liczba źródeł światła
ZMP_1019742 QTP-FC HO L FC DUL 2 220-240V	DULUX D/E 18 W	0.09 A	19.00 W	1*1200 lm	1
	DULUX T/E 18 W	0.09 A	19.00 W	1*1200 lm	1
	DULUX D/E 18 W	0.16 A	36.00 W	1200 lm	2
	DULUX T/E 18 W	0.16 A	36.00 W	2*2200 lm	2