



DULUX S 9 W/827



Opis produktu: DULUX S 9 W/827
EAN / Produkt: 4050300006000
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300006000

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz

Opis ogólny	
Ssti-Number	4933851
SEG nr	8330016
Lamp mercury content	1.4 mg
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G23
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc konstrukcji [W]	8.7 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	69 lm/W
Rated lamp effic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	9 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	12.00 mm
Średnica rury [mm]	12 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	144 mm
Długość [mm]	167 mm
Długość zgodnie z normą IEC [mm]	145 mm
Construction length	164.50 mm

Techniczny - Dane świetlne	
Rated luminous flux	600 lm
Strumień świetlny [lm]	600 lm
Barwa światła	827
Rated color temperature	2700 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Rated LLMF at 2000 h	0.85
Rated LLMF at 4000 h	0.78
Rated LLMF at 6000 h	0.76
Rated LLMF at 8000 h	0.76
Rated lamp survival factor 2000 h	0.99
Rated lamp survival factor 4000 h	0.99
Rated lamp survival factor 6000 h	0.97
Rated lamp survival factor 8000 h	0.85
Stopień oddawania barw	1B
Temperatura barwowa [K]	2700 K



DULUX S 9 W/827

Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum

25.0 °C

Rodzaj opakowania

EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300006000	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	36,000 mm x 23,000 mm x 171,000 mm	36,900 g (0,000 g)	0,166 dm3
4008321908773	Karton wysyłkowy zawiera 10 Sztuka	126,000 mm x 83,000 mm x 183,000 mm	421,000 g (0,000 g)	1,950 dm3