



DULUX L 55 W/865



Opis produktu: DULUX L 55 W/865
EAN / Produkt: 4050300553900
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.mysosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300553900

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes
Operation mode LLMF/LSF	HF

Opis ogólny	
SEG nr	8330482
Sstl-Number	4933893
Lamp mercury content	3.7 mg
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
Energy Label - EEI	B
Recykling	yes

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc konstrukcji [W]	55 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	79 lm/W
Rated lamp effic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	55 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	17.5 mm
Średnica rury [mm]	17.5 mm
Długość [mm]	533 mm
Długość zgodnie z normą IEC [mm]	535 mm
Construction length	535.00 mm

Techniczny - Trwałość	
Rated lamp life time	10000 h
Nominal lamp life time	10000 h

Techniczny - Dane świetlne	
Rated luminous flux	4350 lm
Strumień świetlny [lm]	4550 lm
Barwa światła	865
Rated color temperature	6500 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Cool Daylight
Rated LLMF at 2000 h	0.90
Rated LLMF at 4000 h	0.84
Rated LLMF at 6000 h	0.82
Rated LLMF at 8000 h	0.81
Rated LLMF at 12000 h	0.78
Rated LLMF at 16000 h	0.78
Rated LLMF at 20000 h	0.76



DULUX L 55 W/865

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp survival factor 2000 h	0.99
Rated lamp survival factor 4000 h	0.99
Rated lamp survival factor 6000 h	0.99
Rated lamp survival factor 8000 h	0.99
Rated lamp survival factor 12000 h	0.95
Rated lamp survival factor 20000 h	0.50
Stopień oddawania barw	1B
Temperatura barwowa [K]	6000 K

Techniczny - Temperatury	
Rated ambient temp.w.max.lum	25.0 °C

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300553900	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	46,000 mm x 26,000 mm x 565,000 mm	204,000 g (0,000 g)	0,676 dm3
4050300553917	Karton wysyłkowy zawiera 10 Sztuka	136,000 mm x 103,000 mm x 578,000 mm	2.192,000 g (0,000 g)	8,097 dm3