



HF-Matchbox Blue

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-Matchbox Blue to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Blue charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Kod zastosowania	mk1
Typ lampy	TL/TL5/PL-L
Liczba lamp	1 piece/unit
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	60
Restart automatyczny	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0.64
Czas zapłonu (Max)	0.5 s
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%+10%
Straty mocy (Nom)	1.9-2.2 W
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	wkładka
Złącza wejściowe (kolor)	pomarańczowy
Kolorowe złącza wyjściowe	szara

Typ złącza zaciski wyjściowe	wkładka
Długość przewodu od urządzenia do lampy	1.50 m
Długość kabla pod napięciem	0.30 m
Długość przewodu	8.0-9.0 mm
Przekrój złącza wejściowego	0.50-1.50 mm ²
Przekrój złącza wyjściowego	0.50-1.50 mm ²

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	24 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	40 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-10 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C

Mechanika i korpus	
Obudowa:	SH

Praca w trybie awaryjnym	
Zapłon lampy przy napięciu akumulatora	194-254 V

HF-Matchbox Blue

Certyfikaty i zastosowania


Klasyfikacja IP	IP20 [Ingress Protection 20]
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat VDE Certyfikat CB

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871150053638930
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

EAN/UPC - Produkt	8711500536389
Kod zamówienia	53638930
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	913700417966
Waga netto (szt.)	0.040 kg

Rysunki techniczne



HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product	A1	A2	B1	C1	D1
HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	94 mm	84 mm	40 mm	22 mm	4.4 mm

