



NAV-T 400



Opis produktu: NAV-T 400
EAN / Produkt: 4050300015682
Ilość: Ośłona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300015682

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	any

Opis ogólny	
SEG nr	8331742
Recykling	yes
Ssti-Number	4835522
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	clear
ILCOS	ST-400/20/4-H-E40-47/285

Techniczny - Dane elektryczne	
Rated lamp efficacy (standard condition)	126 lm/W
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	45 μ F ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	401.7 W
Prąd konstrukcji [A]	4.4 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	400 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	47 mm
Długość [mm]	285 mm
Odległość a / LCL [mm]	175 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	24000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Beztrzęciowy	No
Rated luminous flux	50500 lm
Nominal luminous flux	48000 lm
Strumień świetlny [lm]	48000 lm
Rated colour temperature	2000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	≤ 25
Lamp mercury content	19.9 mg
Rated LLMF at 2000h	0.93
Rated LLMF at 4000h	0.91
Rated LLMF at 6000h	0.89
Rated LLMF at 8000h	0.84
Rated LLMF at 12000h	0.80
Rated LLMF at 16000h	0.81
Rated LLMF at 20000h	0.86
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.99



NAV-T 400

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.97
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.96
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.92
Rated lamp surviv.factor 20000h	0.72
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz
Temperatura barwowa [K]	2000 K
Stopień oddawania barw	4
Luminancja	440 cd/cm ₂
Skuteczność świetlna [lm/ W]	120 lm/W

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300015682	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	52,000 mm x 52,000 mm x 325,000 mm	223,000 g (0,000 g)	0,879 dm ³
4050300212425	Karton wysylkowy zawiera 12 Sztuka	269,000 mm x 226,000 mm x 352,000 mm	3.067,000 g (0,000 g)	21,399 dm ³

1) at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$

2) Average lifespan