



HQI-BT 400/D



Opis produktu: HQI-BT 400/D
EAN / Produkt: 4050300468471
Ilość: Ośłona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300468471

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	any

Opis ogólny	
Ssti-Number	4834711
SEG nr	8333094
Recykling	yes
Phase out date	End of April 2010
Successor EAN	4008321525970
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	clear
ILCOS	MC/UB-400/52=61/1A-H-E40-62/285

Techniczny - Dane elektryczne	
Rated lamp efficacy (standard condition)	88 lm/W
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	45 μ F ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	425.45 W
Prąd konstrukcji [A]	4 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	400 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	62 mm
Długość [mm]	285 mm
Odległość a / LCL [mm]	175 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	12000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Bezrtęciowy	No
Rated luminous flux	37530 lm
Nominal luminous flux	35000 lm
Strumień świetlny [lm]	35000 lm
Rated colour temperature	5300 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	90
Lamp mercury content	67.0 mg
Rated LLMF at 2000h	0.85
Rated LLMF at 4000h	0.75
Rated LLMF at 6000h	0.61
Rated LLMF at 8000h	0.52
Rated LLMF at 12000h	0.46
Rated lamp surviv.factor 2000h	0.99
Rated lamp surviv.factor 4000h	0.98



HQL-BT 400/D

Techniczny - Dane świetlne	
Rated lamp surviv.factor 6000h	0.98
Rated lamp surviv. factor 8000h	0.90
Rated lamp surviv.factor 12000h	0.50
Operation mode LLMF/LSF	50 Hz
Temperatura barwowa [K]	5500 K
Stopień oddawania barw	1A
Luminancja	650 cd/cm ₂
Skuteczność świetlna [lm/ W]	83 lm/W

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300468471	Oblona kartonowa zawiera 1 Sztuka	65,000 mm x 65,000 mm x 325,000 mm	254,000 g (0,000 g)	1,481 dm ³
4050300468488	Karton wysylkowy zawiera 12 Sztuka	318,000 mm x 259,000 mm x 342,000 mm	3.212,000 g (0,000 g)	27,515 dm ³

1) at rated voltage and cos $\varphi \geq 0.9$

2) Average lifespan