



HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE



Opis produktu: HQI-TS 150/WDL EXCELLENCE
EAN / Produkt: 4008321149695
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4008321149695

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	p 45

Opis ogólny	
Recykling	yes
Phase out date	End of April 2010
Successor EAN	4008321964342
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	RX7s-24
Kształt / wersja	clear
ILCOS	MD/UB-150/30/2A-H-RX7s=24-23/132/P45

Techniczny - Dane elektryczne	
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	20 μ F ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	150 W
Prąd konstrukcji [A]	1.8 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	150 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	23 mm
Długość [mm]	135 mm
Odległość a / LCL [mm]	66 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	12000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Beztęciowy	No
Strumień świetlny [lm]	12000 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	75
Lamp mercury content	15.6 mg
Temperatura barwowa [K]	3000 K
Stopień oddawania barw	2A
Skuteczność świetlna [lm/ W]	80 lm/W

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4008321149695	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	35,000 mm x 35,000 mm x 141,000 mm	34,300 g (0,000 g)	0,173 dm ³
4008321149701	Karton wysyłkowy zawiera 12 Sztuka	149,000 mm x 123,000 mm x 154,000 mm	477,600 g (0,000 g)	2,960 dm ³

¹⁾ at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Average lifespan