



HO 39 W/830



Opis produktu: HO 39 W/830
EAN / Produkt: 4050300453552
Ilość: Nieopakowane (UNV) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300453552

Zastosowania	
Suitable for indoor	Yes
Operation mode LLMF/LSF	HF

Opis ogólny	
SEG nr	8328625
Ssti-Number	4931283
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Energy Label - EEI	A
Recykling	yes
Lamp mercury content	1.9 mg

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	39 W
Moc konstrukcji [W]	38 W
Rated lamp efficacy (standard condition)	82 lm/W
Rated lamp effic. (HF data)	Under clarification by authority and standardization body

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica rury [mm]	16 mm
Długość [mm]	849 mm
Długość oprawki do trzonka pinowego / po	849 mm

Techniczny - Trwałość	
Nominal lamp life time	16000 h
Trwałość użytkowa	18000 h ¹⁾
Trwałość [h]	24000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Nominal luminous flux	3100 lm
Rated luminous flux	3100 lm
Strumień świetlny [lm]	3100 lm ³⁾
Strumień świetlny znam. temp. 35°C	3500 lm
Barwa światła	830
Rated color temperature	3000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	min. 80 maks. 89
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	LUMILUX Warm White
Rated LLMF at 2000 h	0.95
Rated LLMF at 4000 h	0.92
Rated LLMF at 6000 h	0.91
Rated LLMF at 8000 h	0.90
Rated LLMF at 12000 h	0.90
Rated LLMF at 16000 h	0.89



HO 39 W/830

Techniczny - Dane świetlne

Rated LLMF at 20000 h	0.89
Rated lamp survival factor 2000 h	0.99
Rated lamp survival factor 4000 h	0.99
Rated lamp survival factor 6000 h	0.99
Rated lamp survival factor 8000 h	0.99
Rated lamp survival factor 12000 h	0.99
Rated lamp survival factor 20000 h	0.50

Techniczny - Temperatury

Rated ambient temp.w.max.lum	35.0 °C
------------------------------	---------

Rodzaj opakowania

EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300453552	Nieopakowane zawiera 1 Sztuka	16,000 mm x 15,000 mm x 860,000 mm	86,250 g (0,000 g)	0,194 dm3
4050300453569	Karton wysylkowy zawiera 40 Sztuka	194,000 mm x 83,000 mm x 900,000 mm	3.414,000 g (0,000 g)	15,365 dm3

1) with preheat ECG

2) With preheat ECG

3) These values are reached at 25 °C (acc. to IEC 60081 lumen values for fluorescent lamps must always be specified for 25 °C).
These lamps offer even more luminous flux if they are operated wi