



## HCI-TS 150/942 NDL PB



Opis produktu: HCI-TS 150/942 NDL PB  
EAN / Produkt: 4050300784007  
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

[http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it\\_p=4050300784007](http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300784007)

| Zastosowania            |      |
|-------------------------|------|
| Dozwolona pozycja pracy | p 45 |

| Opis ogólny                       |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Ssti-Number                       | 4834656                              |
| Recykling                         | yes                                  |
| SEG nr                            | 8332927                              |
| Phase out date                    | End of August 2010                   |
| Successor EAN                     | 4008321517838                        |
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | RX7s-24                              |
| Kształt / wersja                  | clear                                |
| ILCOS                             | MD/UB-150/42/1A-H-RX7s=24-25/132/P45 |

| Techniczny - Dane elektryczne            |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Pojemność kondensatora kompensacyjnego p | 20 µF <sup>1)</sup> |
| Moc konstrukcji [W]                      | 138 W               |
| Prąd konstrukcji [ A ]                   | 1.8 A               |
| Moc znamionowa [W] (opakowanie)          | 150 W               |

| Techniczny - Dane geometryczne |        |
|--------------------------------|--------|
| Średnica                       | 23 mm  |
| Długość [ mm ]                 | 138 mm |
| Odległość a / LCL [mm]         | 69 mm  |

| Techniczny - Trwałość  |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nominal lamp life time | 6000 h                |
| Trwałość [ h ]         | 12000 h <sup>2)</sup> |

| Techniczny - Dane świetlne     |          |
|--------------------------------|----------|
| Beztęciowy                     | No       |
| Strumień świetlny [ lm ]       | 14400 lm |
| Wskaźnik oddawania barw Ra     | 95       |
| Lamp mercury content           | 16.7 mg  |
| Temperatura barwowa [ K ]      | 4200 K   |
| Stopień oddawania barw         | 1A       |
| Skuteczność świetlna [ lm/ W ] | 104 lm/W |
| Barwa światła                  | 942      |

| Rodzaj opakowania |                                    |                                      |                     |           |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| EAN               | Rodzaj opakowania i zawartość      | Wymiary: w x sz x dł                 | Waga brutto         | Objętość: |
| 4050300784007     | Składane pudełko zawiera 1 Sztuka  | 46,000 mm x 42,000 mm x 159,000 mm   | 45,000 g (0,000 g)  | 0,307 dm3 |
| 4050300784014     | Karton wysyłkowy zawiera 12 Sztuka | 175,000 mm x 142,000 mm x 180,000 mm | 579,000 g (0,000 g) | 4,473 dm3 |





## HCI-TS 150/942 NDL PB

- 1) at rated voltage and  $\cos \varphi \geq 0.9$
- 2) Average lifespan