



64701 ECO



Opis produktu: 64701 ECO
EAN / Produkt: 4008321207692
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.mysram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4008321207692

Zastosowania	
Dimmable	yes
Dozwolona pozycja pracy	any
Bezpiecznik, działanie szybko	2.0 A
Rated starting time	0 s

Opis ogólny	
SEG nr	8327695
Energy Label - EEI	C
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s
ILCOS	HDG 230-230-R7s-114,2

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	230 W
Moc konstrukcji [W]	230 W
Napięcie znamionowe [V] (produkt)	230 V

Techniczny - Dane geometryczne	
Odstęp między stykami	114.2 mm
Średnica	12.00 mm
Średnica	12.00 mm
Długość [mm]	119,60 mm

Techniczny - Trwałość	
Nominal lamp life time	2000 h
Rated lamp life time	2000 h

Techniczny - Dane świetlne	
Strumień świetlny [lm]	5000 lm
Nominal luminous flux	5000 lm
Rated luminous flux	5000 lm
Temperatura barwowa [K]	2950 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	100
Beztęciowy	yes

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4008321207692	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	120,000 mm x 18,000 mm x 140,000 mm	17,720 g (0,000 g)	0,052 dm3
4008321207708	Karton wysyłkowy zawiera 20 Sztuka	145,000 mm x 124,000 mm x 149,000 mm	313,000 g (0,000 g)	1,199 dm3