



64690 ECO



Opis produktu: 64690 ECO
EAN / Produkt: 4008321928078
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4008321928078

Zastosowania	
Dimmable	yes
Dozwolona pozycja pracy	any
Bezpiecznik, działanie szybkie	2.0 A
Rated starting time	0 s

Opis ogólny	
Energy Label - EEI	C
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	R7s
ILCOS	HDG 80-230-R7s-74,9

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	80 W
Moc konstrukcji [W]	80 W
Napięcie znamionowe [V] (produkt)	230 V

Techniczny - Dane geometryczne	
Odstęp między stykami	74.9 mm
Średnica	12.00 mm
Średnica	12.00 mm
Długość [mm]	80,30 mm

Techniczny - Trwałość	
Nominal lamp life time	2000 h
Rated lamp life time	2000 h

Techniczny - Dane świetlne	
Strumień świetlny [lm]	1450 lm
Nominal luminous flux	1400 lm
Rated luminous flux	1400 lm
Temperatura barwowa [K]	2900 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	100
Beztęciowy	yes

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4008321928078	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	21,000 mm x 20,000 mm x 87,000 mm	8,500 g (0,000 g)	0,040 dm3
4008321327758	Karton wysyłkowy zawiera 20 Sztuka	92,000 mm x 77,000 mm x 112,000 mm	207,000 g (0,000 g)	0,877 dm3