

Oprawy szczelne



Oprawy szczelne typ OKL -1

Zastosowania:

Oprawa przeznaczona do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności lub zapyleniu. Może być stosowana tam, gdzie oprawy mogą być narażone na wandalizm lub przypadkowy uder.

Wykonanie:

- korpus z tworzywa ABS o zwiększonej wytrzymałości
- klosz z poliwęglanu o wysokiej odporności na promieniowanie UV
- zamki wykonane z PC, dostępne również zamki metalowe
- metalowe uchwyty do zawieszenia na linie nośnej lub stropie
- elektroniczne układy zapłonowe we wszystkich wersjach

Układ zapłonowy

w oprawach zastosowano stateczniki elektroniczne EVG, które zapewniają:

- natychmiastowy zapłon
- minimalizację efektu stroboskopowego
- 15 - 20% oszczędności energetycznych
- zwiększenie trwałości źródeł

Charakterystyka:

- oprawa nastropowa odporna na wilgoć i zapylenie IP65
- źródło światła - świetlówka liniowa T8 (Ø26)
- wykonanie w mocach 1 x 18W, 1 x 36W, 1 x 58W oraz 2 x 18W, 2 x 36W, 2 x 58W
- opcjonalne wykonanie ze statecznikiem ind. VVG i kompensacją
- pewne zamknięcie zapewniające utrzymanie szczelności
- wysoka sprawność dzięki kloszom o dużej przeźroczystości

Informacje uzupełniające

- pełna dostępność części zamiennych
- możliwe wykonanie w wersji awaryjnej dla opraw 1 x 58W oraz 2 x 18W, 2 x 36W, 2 x 58W

Typ	Moc	Korpus/Klosz	Masa netto	Wymiary mm	Index
OKL-1 118 EVG	1x18W T8	ABS/PC	0,9 kg	678x110x100	OKL-1-PC118
OKL-1 136 EVG	1x36W T8	ABS/PC	1,9 kg	1278x110x100	OKL-1-PC136
OKL-1 158 EVG*	1x58W T8	ABS/PC	3,1 kg	1600x110x100	OKL-1-PC158
OKL-1 218 EVG*	2x18W T8	ABS/PC	1,2 kg	678x167x100	OKL-1-PC218
OKL-1 236 EVG*	2x36W T8	ABS/PC	2,7 kg	1278x167x100	OKL-1-PC236
OKL-1 258 EVG*	2x58W T8	ABS/PC	4,1 kg	1600x167x100	OKL-1-PC258

* - możliwe wykonanie w wersji awaryjnej

