



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40

Ceramiczna lampa metalohalogenkowa z opalizowaną owalną zewnętrzną bańką do zastosowań na otwartym terenie, emitująca przyjemne białe światło

Danych wyrobów

• Charakterystyki ogólne

Trzonek	E40
Kształt bańki	B75 [B 75 mm]
Wykończenie bańki	opalizowana
Pozycja pracy	uniwersalna [dowolna lub uniwersalna (U)]
Trwałość 5%	18000 hr
Trwałość 10%	20000 hr
Trwałość 20%	22500 hr
Trwałość 50%	27000 hr
LSF EM 2000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 4000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 6000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 8000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 12000h cykl 12h znam.	99 %
LSF EM 16000h cykl 12h znam.	97 %
LSF EM 20000h cykl 12h znam.	90 %

• Charakterystyki świetlne

Kod barwy	828 [Tb 2800K]
Wskaźnik oddawania barw Ra	87 Ra8
Opis barwy	ciepłobiała
Temp. barwowa	2890 K
Techniczna temperatura barwowa	2890 K
Strumień świetlny EM 25°C dop.	9400 Lm

Skut. św. znam. EM 25°C	100 Lm/W
LLMF EM 2000h	95 %
LLMF EM 4000h	92 %
LLMF EM 6000h	90 %
LLMF EL 8000h	88 %
LLMF EM 12000h	85 %
LLMF EM 16000h	82 %
LLMF EM 20000h	80 %
Współrzędna chromatyczności X	444 -
Współrzędna chromatyczności Y	403 -

• Charakterystyki elektryczne

Moc lampy	100 W
Moc lampy EM 25°C, nom.	100.0 W
Moc lampy EM 25°C, znam.	94.0 W
Napięcie lampy	90 V
Prąd lampy EM	1.24 A
Czas zapłonu	30 (max) s
Czas osiągnięcia 90% str. św.	2 (max) min
Przyciemnianie	tak
Czas ponownego zapłonu [sec]	900 (max) s
Str. św. skotop/fotop	1.30 -

• Ochrona środowiska

Klasa wydajności energetycznej	A+
Zawartość rtęci (Hg)	11.6 mg

PHILIPS

Energy consumption kWh/1000h 103 kWh

• Charakterystyki UV

PET (NIOSH) 8 (min) h500lx

• Wymagania dot. opraw oświetleniowych

Temp. trzonka 250 (max) C
Temp. bańki 450 (max) C

• Wymiary produktu

Długość całkowita C 186 (max) mm
Średnica D 76 (max) mm

• Dane produktu

Kod zamówienia 158776 00



Kod produktu 871829115877600
Nazwa produktu MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40
Nazwa produktu na zamówieniu MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40
Liczba sztuk w opakowaniu 1
Opakowanie zbiorcze 12
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym 12
Kod kreskowy na produkcie 8718291158776
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym 8718291158783
Kod logistyczny - 12NC 928154808835
Kod ILCOS ME100/28/1B-H-E40
Waga netto 1 szt. 0.130 kg

Warnings and safety

- Używać tylko w całkowicie zabudowanych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy

- Lampy mogą współpracować z elektronicznym lub elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)

Rysunki techniczne




E40

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40

Product	C (Max)	D (Max)
CDO-ET Plus 100W/828 E40	186	76

Dane fotometryczne



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Wszelkie prawa zastrzeżone

Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Znak towarowy jest własnością Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) lub odpowiednich podmiotów.

www.philips.pl/lighting

2014, Grudzień 10
Dane wkrótce ulegną zmianie