



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL

Opis rodziny produktów

Światłówka liniowa o średnicy 16 mm (TL5)
o wysokim wskaźniku oddawania barw

Cechy:

- O 40% mniejsza średnica niż świetlówek TL-D
- Bardzo wysoki wskaźnik oddawania barw (Ra>90)
- Możliwość regulacji strumienia świetlnego
- Maksymalny strumień świetlny osiągany przy ok. 35 °C w dowolnej pozycji świecenia na układzie elektronicznym bez dodatkowego podgrzewania elektrod
- Zapłon w temperaturze od -15 °C do 50 °C

Korzyści:

- Miniaturyzacja systemu oświetleniowego i swoboda w projektowaniu opraw oświetleniowych, łatwy montaż w sufitowych systemach oświetleniowych
- Doskonale utrzymanie strumienia świetlnego przez cały okres użytkowania

Zastosowania:

- W galeriach, biurach projektowych, drukarniach, lakierniach, kwiaciarniach, zakładach fryzjerskich


Dane produktowe	
Kod zamówienia	890665 00
Kod produktu	871150089066500
locod	
Nazwa produktu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL/20
Typ opakowania	Rękaw 1 szt.
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Opakowanie zbiorcze	20
Liczba opakowań w kartonie zbiorczym	20
Kod kreskowy na produkcie	8711500890665
Kod kreskowy na opakowaniu pośrednim - EAN2	
Kod kreskowy na opakowaniu zbiorczym	8727900895278
Kod logistyczny - 12NC	9279 930 95024

PHILIPS

Dane produktowe	
Kod ILCOS	FDH-54/50/1A-L/P-G5-16/1150
Waga netto 1 szt.	104.500 GR
Zamiennik kodu	
Trzonek	G5
Kształt bańki	T5 [16 mm]
Trwałość średnia 50% podgrz EL	24000 hr
Trwałość do 10% z podgrzewanie	19000 hr
LSF HF Ciepły 20000h, cykl 3h	85 %
LSF HF Ciepły 12000h, cykl 3h	95 %
LSF HF Ciepły 8000h, cykl 3h	97 %
LSF HF Ciepły 6000h, cykl 3h	98 %
LSF HF Ciepły 4000h, cykl 3h	98 %
LSF HF Ciepły 2000h, cykl 3h	99 %
LSF HF Ciepły 16000h, cykl 3h	94 %
Moc	54W
Napięcie lampy EL 25°C	118 V
Prąd lampy EL 25°C	0.460 A
Regulacja str. świetlnego	Tak
Moc lampy EL 35°C	54 W
Prąd lampy EL 35°C	0.460 A
Napięcie lampy EL 35°C	118 V
Znamionowa moc lampy EL 25°C	54.3 W
Moc lampy EL 25°C, nom	54 W
Klasa wydajności energetycznej	B
Zawartość rtęci (Hg)	1.4 mg
Kod barwy	950 [CCT of 5000K]
Wskaźnik oddawania barw	93 Ra8
Opis barwy	Dzienna
Temp. barwowa	5200 K
Współrzędna chromatyczności X	340 -
Współrzędna chromatyczności Y	352 -
Skuteczność świetlna EL 35°C	80 Lm/W
Średnia luminancja EL Top	2.2 cd/cm2
Strumień świetlny EL 35°C	4300 Lm
Średnia luminancja EL 25°C	2.2 cd/cm2
Skuteczność świetlna HF 25°C	70 Lm/W
Skuteczność świetlna HF 35 °C	80 Lm/W
LLMF HF 20000h	88 %
LLMF HF 16000h	90 %
LLMF HF 12000h	91 %
LLMF HF 8000h	93 %
LLMF HF 6000h	94 %
LLMF HF 4000h	95 %
LLMF HF 2000h	96 %
Strumień świetlny EL 25°C	3800 Lm
Strumień świetlny EL 25°C, nom	3800 Lm
Optymalna temperatura	35 C
Prąd kalibracyjny	0.460 A
Napięcie znam. generatora HF	235 V
Opornik	255 ohm




MASTER TL5 HO 90 De Luxe




asimpleswitch.com

Trzonek G5



Life Expectancy 12h cycle


MASTER TL5 HO 90 De Luxe



Life Expectancy 3h cycle


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

PHILIPS




Service Life 3h cycle

MASTER TL5 HO 90 De Luxe




Service Life 12h cycle

MASTER TL5 HO 90 De Luxe




Barwa Światła TL5 /950

MASTER TL5 HO 90 De Luxe/950




Barwa Światła TL5 /950

MASTER TL5 HO 90 De Luxe/950



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

PHILIPS



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

	A	B	B	C	D
Nazwa produktu	Max	Min	Max	Max	Max
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/ 950 1SL	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17



©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number : 0000 000 00000