

EPIC® H-B 24 TS-RO



Obudowa w wykonaniu H-B. Standard przemysłowy

The housing with a side cable entry and pivots for a single lever is ideal for use, for example, in investment construction and can be supplied with or without a neck.

Info

Wygodne rozłączanie dzięki ryflowanej górnej części obudowy

Testowany do stopnia ochrony UL50E



Wodoodporność



Wytrzymała budowa



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Korzyści

Idealny do wielu zastosowań. Dostępny szeroki wybór obudów i wkładów.

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych

Instalacje estradowe

Przemysł tworzyw sztucznych

EPIC® H-B 24 TS-RO

Cechy produktu

Obudowa wtyczki, wersja niska
Bolce do klamry pojedynczej
Boczne wejście kablowe
Wersje z kołnierzem

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Opis klasy ETIM 5.0: Obudowy do złączy przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
Materiał:	Obudowa: aluminium malowane proszkowo, szara Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte) NEMA 250, UL50E: 12 (zamknięte)
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE: B437 Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770
Zakres temperatury:	-40°C do +100°C, krótkotrwale do +125°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**EPIC® H-B 24 TS-RO**

Numer katalogowy	Opis artykułu	M	PG	Kołnierz
Obudowa H-B: obudowa wtyczki (wejście kablowe, boczne; bolce pod klamrę pojedynczą)				
10113900	H-B 24 TS-RO 21	-	21	Tak
10123900	H-B 24 TS-RO 29	-	29	Tak
19113900	H-B 24 TS-RO M25	25	-	Tak
19123900	H-B 24 TS-RO M32	32	-	Tak

Ostatnia aktualizacja (22.02.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16