


TRYTYTKI GT - standardowe opaski kablowe przeznaczone do spinania i szybkiego łączenia w wiązki kabli, przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek identyfikacyjnych itp.

Do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu) w kolorze naturalnym. Ich użycie nie wymaga stosowania żadnych narzędzi!

Dostępne w wersji o szerokości od 2,4 - 9 mm oraz długości od 75 do 1168 mm.



typ	rozmiar dł. A /szer. B [mm]	max./min. średnica wiązki [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
GT-75MC	75x2,4	18/1	8	100
GT-100MC	100x2,5	25/1	8	100
GT-120MC	120x2,5	30/1	8	100
GT-140MC	140x2,5	35/1	8	100
GT-160MC	160x2,5	44/1	8	100
GT-200MC	200x2,5	55/1	8	100
GT-120JC	120x3,2	30/2	18	100
GT-140JC	140x3,5	35/2	18	100
GT-150JC	150x3,5	39/2	18	100
GT-200JC	200x3,5	55/2	18	100
GT-250JC	250x3,5	68/2	18	100
GT-300JC	290x3,5	85/2	18	100
GT-370JC	368x3,5	102/2	18	100
GT-120STC	120x4,5	30/2,5	22	100
GT-160STC	160x4,5	42/2,5	22	100
GT-190STC	190x4,5	52/3	22	100
GT-250STC	250x4,5	68/3,5	22	100
GT-300STC	300x4,5	89/3,5	22	100
GT-370ST	368x4,5	102/3,5	22	100
GT-430ST	432x4,5	125/3,5	22	100
GT-500ST	500x4,5	147/3,5	22	100
GT-200HD	200x7,5	55/10	55	100
GT-300HD	300x7,5	88/10	55	100
GT-370HD	380x7,5	110/15	55	100
GT-430HD	450x7,5	133/40	55	100
GT-530HD	540x7,5	166/40	55	100
GT-770HD	780x9,0	236/40	80	100
GT-830HD	812x9,0	246/40	80	100
GT-1170HD	1168x9,0	360/40	80	100




materiał: poliamid 6.6,
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C),
temperatura montażu: -10°C do +60°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnąca (V2)



TRYTYTKI CV - opaski kablowe w kolorze czarnym o podwyższonej odporności na działanie promieni UV. Wykonane z poliamidu 6.6 zmodyfikowanego węglanem „A”, który w tym przypadku jest stabilizatorem klimatycznym. Dzięki temu można je stosować na zewnątrz pomieszczeń. Charakteryzują się zwiększoną odpornością na działanie czynników atmosferycznych, w tym promieniowanie słoneczne (ultrafioletowe).

Najwyższą odporność UV - zapewnia TRYTYTKOM wykonanie ich z modyfikowanego poliamidu, który w porównaniu do materiału standardowego (po upływie około 1500 godzin ekspozycji na światło słoneczne traci wytrzymałość mechaniczną) zachowuje pełnię swoich właściwości mechanicznych w dłuższym okresie czasu.

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max. /min. średnica wiązki [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
CV-100MW	100x2,5	25/1	8	100
CV-120MW	120x2,5	30/1	8	100
CV-140MW	140x2,5	33/1	8	100
CV-165MW	165x2,5	44/1	8	100
CV-200MW	203x2,5	55/1	8	100
CV-140IW	140x3,5	35/2	18	100
CV-150IW	150x3,5	39/2	18	100
CV-200IW	203x3,5	55/2	18	100
CV-250IW	250x3,5	68/2	18	100
CV-300IW	290x3,5	85/2	18	100
CV-370IW	368x3,5	102/2	18	100
CV-120STW	120x4,5	30/2,5	22	100
CV-160STW	160x4,5	42/2,5	22	100
CV-190STW	190x4,5	52/3	22	100
CV-250STW	250x4,5	68/3,5	22	100
CV-300STW	300x4,5	89/3,5	22	100
CV-370STW	368x4,5	102/3,5	22	100
CV-430STW	432x4,5	125/3,5	22	100
CV-500STW	500x4,5	147/3,5	22	100
CV-200HW	200x7,5	55/10	55	100
CV-300HW	300x7,5	88/10	55	100
CV-370HW	380x7,5	110/15	55	100
CV-430HW	450x7,5	133/40	55	100
CV-530HW	550x7,5	166/40	55	100
CV-770HW	780x9,0	236/40	80	100
CV-830HW	812x9,0	246/40	80	100
CV-1170HW	1168x9,0	360/40	80	100



materiał: poliamid 6.6 + poliwęglan „A” (stabilizator klimatyczny),
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C),
temperatura montażu: -10°C do +60°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnąca (V2)




TRYTYTKI SGT - w kolorze naturalnym produkowane przez jednego z najlepszych europejskich producentów opasek kablowych, firmę SapiSelco. Przeznaczone podobnie jak opaski GT do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych. Wykonane z poliamidu 6.6 (wolnego od związku fosforu i kadmu). Przeznaczone są do mocowania, spinania i szybkiego łączenia: wiązek kabli, przewodów, węży, rurek, mocowania tabliczek identyfikacyjnych itp. Ich użycie nie wymaga stosowania żadnych narzędzi! Ząbkowany profil po przeprowadzeniu przez głowicę zaklinowuje się na stałe. Tak utworzona pętla nie daje się zluźnić.

Dostępne w wersji o szerokości od 2,5 - 9 mm oraz długości od 100 do 1220 mm.

TRYTYTKI SAPISELCO posiadają liczne certyfikaty i dopuszczenia m.in.

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max. /min. średnica wiązki [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
SGT-100MC	100x2,5	25/1	11	100
SGT-140MC	135x2,5	35/1	11	100
SGT-160MC	160x2,5	44/1	11	100
SGT-200MC	200x2,5	55/1	11	100
SGT-140C	140x3,5	35/2	20	100
SGT-200C	200x3,5	55/2	20	100
SGT-250C	250x3,5	68/2	20	100
SGT-300C	280x3,5	85/2	20	100
SGT-370C	360x3,5	102/2	20	100
SGT-190STC	200x4,5	52/3	28	100
SGT-250STC	250x4,5	68/3,5	28	100
SGT-280STC	280x4,5	76/3,5	28	100
SGT-370ST	360x4,5	102/3,5	28	100
SGT-430ST	430x4,5	125/3,5	28	100
SGT-200HD	200x7,5	55/10	65	100
SGT-300HD	280x7,5	88/10	65	100
SGT-370HD	360x7,5	110/15	65	100
SGT-430HD	450x7,5	133/40	65	100
SGT-530HD	540x7,5	166/40	65	100
SGT-750HD	750x7,5	236/40	65	100
SGT-770HD	780x9,0	236/40	80	100
SGT-1170HD	1220x9,0	360/40	80	100



materiał: poliamid 6.6,
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 105°C),
temperatura montażu: -10°C do +60°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnąca (V2)