

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max. śred- nica wiązki [mm]	kolor	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opako- wanie [szt.]
OTW-200HD	200x7,6	50	czarny	22	100
OTW-300HD	300x7,6	80	czarny	22	100
OTW-500HD	500x8,5	145	czarny	54	100

TRYTYTKI GTM z otworem montażowym



materiał: poliamid 6,6,
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C),
temperatura montażu: -10°C do +60°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnąca (V2)


typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	max. średnica wiązki [mm]	otwór pod wkret D	opakowanie [szt.]
GTM-100MC	100x2,5	25	M3 (3,0 mm)	100
GTM-150IC	155x3,7	40	M5 (4,8 mm)	100
GTM-200ST	205x4,2	52	M5 (4,8 mm)	100
GTM-300ST	300x4,8	85	M5 (4,8 mm)	100
GTM-430HD	398x7,8	112	M6 (5,8 mm)	100

TRYTYTKI CLICK-TIE

- kulkowe wielokrotnego użytku



HF CE RoHS
Compliant




materiał: polipropylen,
temperatura pracy: -40°C do +75°C

typ	rozmiar dług. A/szer. B [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	zakres średnic [mm]	opakowanie [szt.]
BORCLT 120x3,5	120x3,5	9	5-30	100
BORCLT 240x3,8	240x3,8	16,5	10-57	100
BORCLT 320x4,4	320x4,4	19,5	15-80	100
BORCLT 500x5,6	500x5,6	30	20-130	100

TRYTYTKI CP - standardowe opaski w różnych kolorach pakowane w zbiorcze pojemniki



HF CE RoHS
Compliant



materiał: poliamid 6,6,
temperatura pracy: -40°C do +80°C (krótkotrwale do 110°C),
temperatura montażu: -10°C do +60°C,
temperatura topnienia: +256°C,
wytrzymałość dielektryczna: 50KV/mm²,
absorpcja wody: 2,5% (przy wilgotności 50%),
palność: samogasnąca (V2)