



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 36W/830 1SL/25

Świetłówka MASTER TL-D Xtreme wyróżnia się ekstremalnie wysoką trwałością. Dzięki temu koszt eksploatacji lampy w całym okresie jej trwałości jest bardzo niski. W efekcie lampa świetnie nadaje się do pomieszczeń, gdzie wymiana świetlówek jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakłóceń produkcji. Sprawdza się również w miejscach, w których wymagana jest bardzo wysoka trwałość, takich jak tunele, platformy wiertnicze lub linie produkcyjne. Lampa może współpracować z istniejącymi statecznikami lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe		Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	47000 h	Utrż.Strum.2000	96 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	79000 h	LLMF 4000h	95 %
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	100 %	Utrż.Strum.5000	94 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	99 %	LLMF 8000h	93 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	99 %	LLMF 12000h	92 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	99 %	LLMF 16000h	91 %
LSF 12000h cykl 12h znam.	99 %	LLMF 20000h	90 %
LSF 16000h cykl 12h znam.	99 %	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
LSF 20000h cykl 12h znam.	99 %	Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Dane techniczne oświetlenia		Prąd lampy (Nom)	0.430 A
kod barwy	830 [Tb 3000K]	Temperatura	
Strumień świetlny (Nom)	3250 lm	Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3250 lm		
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)		
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K		

MASTER TL-D Xtreme


Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3.0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150055866440

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV
EAN/UPC - Produkt	8711500558664
Kod zamówienia	55866440
Numeracja - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numeracja - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927982383014
Waga netto (szt.)	135.000 g
ILCOS Code	FD-36/30/1B-E-G13

Warnings and safety

- Aby uzyskać 100% deklarowanej żywotności, nie należy przyciemniać lampy poniżej 30%
- W przypadku korzystania z osprzętu elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej żywotności zdecydowanie zalecamy stosowanie starterów Philips S10 lub S10E (w przypadku typów 18W S2 lub S2E) oraz instalację nowych starterów przy wymianie żarówek.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/830 SLV	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TL-D Xtreme 36W/830

Dane fotometryczne



Barwa Światła /830

Barwa Światła /830

MASTER TL-D Xtreme

Okres eksploatacji

