

Termofleks - przewód wentylacyjny z izolacją termiczną



Wersje standardowe

- 007-1571 Termofleks Ø 100/5 mb (150 °)
- 007-1577 Termofleks Ø 100/10 mb (150 °)
- 007-1572 Termofleks Ø 125/5 mb (150 °)
- 007-1578 Termofleks Ø 125/10 mb (150 °)
- 007-1573 Termofleks Ø 150/5 mb (150 °)
- 007-1579 Termofleks Ø 150/10 mb (150 °)
- 007-1574 Termofleks Ø 160/5 mb (150 °)
- 007-1580 Termofleks Ø 160/10 mb (150 °)
- 007-1575 Termofleks Ø 200/5 mb (150 °)
- 007-1581 Termofleks Ø 200/10 mb (150 °)
- 007-1576 Termofleks Ø 250/5 mb (150 °)
- 007-1582 Termofleks Ø 250/10 mb (150 °)
- 007-1583 Termofleks Ø 100/5 mb (250 °)
- 007-1589 Termofleks Ø 100/10 mb (250 °)
- 007-1584 Termofleks Ø 125/5 mb (250 °)
- 007-1590 Termofleks Ø 125/10 mb (250 °)
- 007-1585 Termofleks Ø 150/5 mb (250 °)
- 007-1591 Termofleks Ø 150/10 mb (250 °)
- 007-1586 Termofleks Ø 160/5 mb (250 °)

007-1592 **Termofleks Ø 160/10 mb (250 °)**

007-1587 **Termofleks Ø 200/5 mb (250 °)**

007-1593 **Termofleks Ø 200/10 mb (250 °)**

007-1588 **Termofleks Ø 250/5 mb (250 °)**

007-1594 **Termofleks Ø 250/10 mb (250 °)**

Dostępne kolory:

srebrny

Materiał:

folia

aluminiowa

Termofleks - przewód wentylacyjny z izolacją termiczną

Termofleks	
Materiał	Wełna mineralna
Grubość materiału	[mm] 30
Zakres temperatur	[° C] -30 (+/-) +250
Prędkość powietrza	[m/s] 30
Max. ciśnienie	[Pa] 2500
Promień gięcia	[°] 180
Długość standardowa [m]	5/10