




DSPH100 Drabinka H100

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość drabin pozwala na stosowanie podpór nawet co 8m



Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011 dla zamówień:

- DSP... - powyżej 200 m
- DSC.../3 (trzymetrowe) - powyżej 200 m
- DST... - powyżej 200 m

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

* - Produkt dostępny na zamówienie powyżej 200 m Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:

- drabinek o perforowanych burtach
- drabinek o długościach od 2 do 12 mb.
- drabinek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm. Drabiny ze szczelami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO Uwaga!

Od stycznia 2018 nowa perforacja w burtach drabinek.

Prostokątne otwory o wymiarach 9x30 na całej długości burty z rozstawem 75 mm. Do nowej perforacji w drabinkach samonośnych dostosowane będą łączniki i kształtki



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm ²)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)
DSP200H100/3 *	410020	200	3 000	16 400	4,74	6 / 18
DSP200H100/6	410021	200	6 000	16 400	4,74	12 / 72
DSP300H100/3 *	410030	300	3 000	24 600	5,02	6 / 18
DSP300H100/6	410031	300	6 000	24 600	5,02	12 / 72
DSP400H100/3 *	410040	400	3 000	32 800	5,31	6 / 18
DSP400H100/6	410041	400	6 000	32 800	5,31	12 / 72
DSP500H100/3 *	410050	500	3 000	41 000	5,60	6 / 18
DSP500H100/6	410051	500	6 000	41 000	5,60	12 / 72
DSP600H100/3 *	410060	600	3 000	49 200	5,89	6 / 18
DSP600H100/6	410061	600	6 000	49 200	5,89	12 / 72

Obciążenie

