


Umieszczone nazwy asortymentu
UWAGA!



VI - Widelkowe, izolowane, cynowane galwanicznie

Przekrój żyły [mm²]	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	d ₁	Wymiary [mm]				Kolor izolacji
					d	L	A		
0,5 ÷ 1,5	VI 1 / 3	0-555-01	100	3,2	4,0	22,5	5,7	czerwony	
0,5 ÷ 1,5	VI 1 / 4	0-557-01	100	4,3	4,0	22,5	6,4	czerwony	
0,5 ÷ 1,5	VI 1 / 5	0-558-01	100	5,3	4,0	22,5	8,0	czerwony	
0,5 ÷ 1,5	VI 1 / 6	0-559-01	100	6,4	4,0	22,5	9,5	czerwony	
1,5 ÷ 2,5	VI 2,5 / 3	0-562-01	100	3,2	4,5	22,5	5,7	niebieski	
1,5 ÷ 2,5	VI 2,5 / 4	0-564-01	100	4,3	4,5	22,5	6,4	niebieski	
1,5 ÷ 2,5	VI 2,5 / 5	0-565-01	100	5,3	4,5	22,5	8,0	niebieski	
1,5 ÷ 2,5	VI 2,5 / 6	0-566-01	100	6,4	4,5	22,5	10,7	niebieski	
2,5 ÷ 4	VI 4 / 4	0-554-01	100	4,3	6,3	22,4	8,0	żółty	
2,5 ÷ 4	VI 4 / 5	0-560-01	100	5,3	6,3	22,4	8,0	żółty	
4 ÷ 6	VI 6 / 3	0-561-01	100	3,2	6,3	25,5	7,3	żółty	
4 ÷ 6	VI 6 / 4	0-570-01	100	4,3	6,3	25,5	8,2	żółty	
4 ÷ 6	VI 6 / 5	0-571-01	100	5,3	6,3	25,5	9,0	żółty	
4 ÷ 6	VI 6 / 6	0-572-01	100	6,4	6,3	25,5	12,0	żółty	
4 ÷ 6	VI 6 / 8	0-573-01	100	8,4	6,3	30,5	14,0	żółty	

Umieszczone nazwy asortymentu
UWAGA!

LG - Oczkowe, bez pokrycia galwanicznego

LS - Oczkowe, cynowane galwanicznie

Przekrój żyły [mm²]	Nazwa produktu	Indeks	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	d	d ₁	s	z	L	A
4 ÷ 6	LG 6 / 4	1-041-00-3	LS 6 / 4	1-051-00-1	100	3,6	4,5	1	6	20,0	10
4 ÷ 6	LG 6 / 5	1-041-00	LS 6 / 5	1-051-00	100	3,6	5,5	1	6	20,0	10
10	LG 10 / 5	1-042-00-2	LS 10 / 5	1-052-01	100	4,3	5,5	1,2	8	22,5	11
10	LG 10 / 6	1-042-00	LS 10 / 6	1-052-00	100	4,3	6,5	1,2	8	22,5	11
16	LG 16 / 6	1-043-00-3	LS 16 / 6	1-053-00-2	50	5,8	6,5	1,2	10	29,0	14
16	LG 16 / 8	1-043-00	LS 16 / 8	1-053-00	50	5,8	8,5	1,2	10	29,0	14
25	LG 25 / 6	1-044-00-3	LS 25 / 6	1-054-00-2	50	7,5	6,5	1,5	11	35,0	18
25	LG 25 / 8	1-044-00-2	LS 25 / 8	1-054-00-3	50	7,5	11,0	1,5	11	35,0	18
25	LG 25 / 10	1-044-00	LS 25 / 10	1-054-00	50	7,5	11,0	1,5	11	35,0	18
35	LG 35 / 6	1-045-00-5	LS 35 / 6	1-055-00-7	50	9,2	6,5	1,5	12	36,0	18
35	LG 35 / 8	1-045-00-3	LS 35 / 8	1-055-00-2	50	9,2	8,5	1,5	12	36,0	18
35	LG 35 / 10	1-045-00	LS 35 / 10	1-055-00	50	9,2	11,0	1,5	12	36,0	18
50	LG 50 / 8	1-046-00-4	LS 50 / 8	1-056-00-3	20	11,0	8,5	1,8	16	47,0	22
50	LG 50 / 10	1-046-00-2	LS 50 / 10	1-056-00-2	20	11,0	11,0	1,8	16	47,0	22
50	LG 50 / 12	1-046-00	LS 50 / 12	1-056-00	20	11,0	13,0	1,8	16	47,0	22
70	LG 70 / 8	1-047-00-3	LS 70 / 8	1-057-00-3	20	13,0	8,5	2	18	49,0	22
70	LG 70 / 10	1-047-00-2	LS 70 / 10	1-057-00-4	20	13,0	11,0	2	18	49,0	22
70	LG 70 / 12	1-047-00	LS 70 / 12	1-057-00	20	13,0	13,0	2	18	49,0	22
95	LG 95 / 8	1-048-00-4	LS 95 / 8	1-058-00-4	20	14,6	8,5	2,5	20	54,5	27
95	LG 95 / 10	1-048-00-2	LS 95 / 10	1-058-00-3	20	14,6	11,0	2,5	20	54,5	27
95	LG 95 / 12	1-048-00	LS 95 / 12	1-058-00	20	14,6	13,0	2,5	20	54,5	27
95	LG 95 / 14	1-048-00-5	LS 95 / 14	1-058-00-5	20	14,6	15,0	2,5	20	54,5	27
95	LG 95 / 16	1-048-00-5	LS 95 / 16	1-058-00-6	20	14,6	17,0	2,5	20	54,5	27
120	LG 120 / 10	1-049-00-4	LS 120 / 10	1-059-00-3	10	16,2	11,0	2,5	22	58,5	29
120	LG 120 / 12	1-049-00-2	LS 120 / 12	1-059-00-2	10	16,2	13,0	2,5	22	58,5	29
120	LG 120 / 14	1-049-00-5	LS 120 / 14	1-059-00-5	10	16,2	15,0	2,5	22	58,5	29
120	LG 120 / 16	1-049-00	LS 120 / 16	1-059-00	10	16,2	17,0	2,5	22	58,5	29
150	LG 150 / 10	1-050-00-3	LS 150 / 10	1-060-00-4	10	19,0	11,0	3	24	65,0	30
150	LG 150 / 12	1-050-00-2	LS 150 / 12	1-060-00-2	10	19,0	13,0	3	24	65,0	30
150	LG 150 / 14	1-050-00-4	LS 150 / 14	1-060-00-5	10	19,0	15,0	3	24	65,0	30
150	LG 150 / 16	1-050-00	LS 150 / 16	1-060-00	10	19,0	17,0	3	24	65,0	30

Umieszczone nazwy asortymentu
UWAGA!

LZ - Oczkowe, cynowane galwanicznie, złutowane

Przekrój żyły [mm²]	Nazwa produktu	Indeks	Pakowanie [szt.]	D	d	d ₁	s	z	L	A
0,1 ÷ 0,5	LZ 0,5 / 2	0-052-00-0,5-5	100	2	1	2,1	0,5	4	12,5	5
0,1 ÷ 0,5	LZ 0,5 / 2,5	0-052-00-0,5-6	100	2	1	2,6	0,5	4	12,5	5
0,1 ÷ 0,5	LZ 0,5 / 3	0-052-00-0,5-1	100	2	1	3,2	0,5	4	12,5	5
0,1 ÷ 0,5	LZ 0,5 / 4	0-052-00-0,5-3	100	2	1	4,3	0,5	4	12,5	6,5
0,1 ÷ 0,5	LZ 0,5 / 5	0-052-00-0,5-4	100	2	1	5,3	0,5	4	16	8
0,5 ÷ 1,5	LZ 1 / 3	0-052-00-1-2	100	3,4	1,7	3,2	0,8	4,5	11,5	5,5
0,5 ÷ 1,5	LZ 1 / 4	0-052-00-1-4	100	3,4	1,7	4,3	0,8	4,5	14,4	6,5
0,5 ÷ 1,5	LZ 1 / 5	0-052-00-1-5	100	3,4	1,7	5,3	0,8	4,5	15,8	8
0,5 ÷ 1,5	LZ 1 / 6	0-052-00-1-6	100	3,4	1,7	6,4	0,8	4,5	21,7	11,6
0,5 ÷ 1,5	LZ 1 / 8	0-052-00-1-7	100	3,4	1,7	8,4	0,8	4,5	21,7	11,6
1,5 ÷ 2,5	LZ 2,5 / 3	0-052-00-2,5-1	100	4	2,3	3,2	0,8	4,8	16,8	8,5
1,5 ÷ 2,5	LZ 2,5 / 4	0-052-00-2,5-3	100	4	2,3	4,3	0,8	4,8	16,8	8,5
1,5 ÷ 2,5	LZ 2,5 / 5	0-052-00-2,5-4	100	4	2,3	5,3	0,8	4,8	16,8	9,5
1,5 ÷ 2,5	LZ 2,5 / 6	0-052-00-10	100	4	2,3	6,4	0,8	4,8	21,8	12
1,5 ÷ 2,5	LZ 2,5 / 8	0-052-00-2,5-6	100	4	2,3	8,4	0,8	4,8	21,8	12
1,5 ÷ 2,5	LZ 2,5 / 10	0-052-00-2,5-7	100	4	2,3	10,5	0,8	4,8	25,4	13,6

