

Polski

Jesteś niezalogowany

Zaloguj Ulubione

K

TV-SAT

Telefonia
komórkowa

Monitoring

WLAN, LAN

Instalacje
światłowodoweInteligentny
budynek

Alarmy



Złącza Master - mistrzowski zestaw

» Monitoring » Zasilanie » Akumulatory

Towary

WSPÓŁPRACA

Dystrybucja

ZAKUPY

Nowości oferty

Oferty specjalne

Wyprzedaż

Towary przecenione

Katalogi PDF

Cenniki PDF

Jak kupić?

Regulamin

Zasilanie
Akumulatory

- Opis
- [Pliki do pobrania](#)

Akumulator MWS 7,2-12 (12V, 7.2 Ah)

Kod towaru: M1882

Cena netto	Cena brutto	Rabat	Ważność
39,90 PLN	49,08 PLN	0 %	—

1

WSPARCIE

Nowości Biblioteki

Biblioteka

Informator

Instalacje

Schematy

SatNet

Gwarancja - 12 miesięcy



PRODUCENCI

ALCAD

CABELCON

CAMSET

DIPOL

EXTA FREE

F&Home

HIKVISION

MARATHON

MASTER

MASTER TOOLS

MIKROTIK

N-CAM

NETSET
 NUUO
 SATEL
 SIGNAL
 SUNELL
 TERRA
 TP-LINK
 TRANS-DATA
 TRILAN
 TRISET
 UBIQUITI
 ULTIMODE
 ULTIPOWER
 V-CAM



Widok akumulatora

Cechy wyróżniające

- akumulator VLRA - bezobsługowy, nie wymaga czynności konserwacyjnych takich jak dolewanie kontrola elektrolitu,
- może pracować w dowolnej pozycji,
- długotrwała żywotność,
- mały rozmiar,
- wolny proces samorozładowania.

Akumulator MWS 7,2-12 to bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy (VRLA). Jest to szczelny akumulator w którym gazy wydzielane podczas ładowania ulegają procesowi rekombinacji tworząc wodę, co eliminuje konieczność jej uzupełniania. Został wykonany w technologii AGM-(Absorbed Glass Mat), gdzie elektrolit jest umieszczony w separatorach z włókna szklanego. Brak płynnego elektrolitu pozwala umieścić akumulator w każdej pozycji.

Akumulator jest dedykowany do stosowania w zasilaczach buforowych. Może być również wykorzystywany jako źródło zasilania urządzeń przenośnych, ładowanych cyklicznie (napięcie ładowania DC 14,4-15V).

Dane techniczne

Nazwa	MWS 7,2-12
Kod	M1882
Napięcie nominalne	12 V
Pojemność znamionowa	7,2 Ah
Rezystancja wewnętrzna naładowanego akumulatora	35 mΩ
Pojemność	dla 20°C = 100 %
	dla 0°C = 85 %
	dla -15°C = 65 %
Złącze	Fast-on 187 (T1)
Max. prąd ładowania	2 A
Max. prąd rozładowania (5sek.)	80 A
Temperatura pracy	-20...50°C
Masa	2.1 kg

Cena netto	Cena brutto	Rabat	Ważność		
39,90 PLN	49,08 PLN	0 %	—	1	

» Złącza w instalacjach monitoringu

W procesie zestawiania kablowego bardzo ważną rolę pełnią złącza. To od ich konstrukcji i jakości zależy pewność połączenia, jego tłumienie,... **więcej »**

» SignalNET – instalacje teletechniczne w budynkach wielorodzinnych

Artykuł przedstawia proces kompleksowej realizacji instalacji teletechnicznej w budynkach wielorodzinnych zgodnych z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu... **więcej »**



[Regulamin](#) | [Reklamacje](#) | [Download](#) | [Cookies](#) | [Certyfikat ID](#) | [Mapa Strony](#)

światłowodów tv brackets hdmi zosilňovač dvb-t modulador multiswitch koaxiální kabel router beállítása

Wszystkie prawa zastrzeżone © 1996-2015 DIPOL sp.j.